



Standardsicherheitsleuchten mit manuellem Funktionstest, benötigen ein manuelles Abschalten der Spannung um die Sicherheitsleuchte zu testen. Diese Leuchte kann abhängig von der Verdrahtung in Dauer.- bzw. Bereitschaftsschaltung betrieben werden.

Dauer-/Bereitschaftsschaltung, 160 lm, 1 Std.


Best.-Nr. 661632

Eigenschaften

Kurzbezeichnung: URAONE 160LM 1STD B-D IP42	Mit Fernschalteranschluss: 0	Schutzart (IP): IP42
Serie: Ura One	Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie)	Schutzklasse: II
Hersteller: Legrand	Akkubeschaffenheit: NiCd	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 160
Rabattgruppe: L50	Leuchtmittel: Leuchtstofflampe	Farbtemperatur: 6000
EAN-Code: 3414970312235	Mit Leuchtmittel: 1	Breite: 110
Gewicht (netto): 0,476 Kg	Fassung: sonstige	Höhe/Tiefe: 41
Mindestabnahme menge verteiler: 1	Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff	Länge: 210
Montageart: Wandanbau	Gehäusefarbe: weiß	
Geeignet für Kennzeichnungsart: Aufkleber	Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal	
Art der Kennzeichnung: nur einseitig	Spannungsart: AC	
Überwachungseinrichtung: ohne	Nennspannung: 230	
Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung		

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.723



Montagehinweis
LE06557AD.pdf

Bilder

