



Standardsicherheitsleuchten mit manuellem Funktionstest, benötigen ein manuelles Abschalten der Spannung um die Sicherheitsleuchte zu testen. Diese Leuchte kann abhängig von der Verdrahtung in Dauer.- bzw. Bereitschaftsschaltung betrieben werden.

Dauer-/Bereitschaftsschaltung, 350 lm, 1 Std.


**Best.-Nr. 661634**

## Eigenschaften

<b>Kurzbezeichnung:</b> URAONE 350LM 1STD B-D IP42	<b>Mit Fernschalteranschluss:</b> 0	<b>Schutzart (IP):</b> IP42
<b>Serie:</b> Ura One	<b>Einspeisung:</b> dezentral (Einzelbatterie)	<b>Schutzklasse:</b> II
<b>Hersteller:</b> Legrand	<b>Akkubeschaffenheit:</b> NiCd	<b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b> 350
<b>Rabattgruppe:</b> L50	<b>Leuchtmittel:</b> Leuchtstofflampe	<b>Farbtemperatur:</b> 5700
<b>EAN-Code:</b> 3414970312273	<b>Mit Leuchtmittel:</b> 1	<b>Breite:</b> 110
<b>Gewicht (netto):</b> 0,518 Kg	<b>Fassung:</b> sonstige	<b>Höhe/Tiefe:</b> 41
<b>Mindestabnahme menge verteiler:</b> 1	<b>Werkstoff des Gehäuses:</b> Kunststoff	<b>Länge:</b> 210
<b>Montageart:</b> Wandanbau	<b>Gehäusefarbe:</b> weiß	
<b>Geeignet für Kennzeichnungsart:</b> Aufkleber	<b>Werkstoff der Abdeckung:</b> Kunststoff opal	
<b>Art der Kennzeichnung:</b> nur einseitig	<b>Spannungsart:</b> AC	
<b>Überwachungseinrichtung:</b> ohne	<b>Nennspannung:</b> 230	
<b>Schaltungsart:</b> Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung		

## Dokumente

**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.723



**Montagehinweis**  
LE06557AD.pdf

## Bilder

