



IP65 Standard Einzelbatterieleuchte in Bereitschafts- und Dauerschaltung mit Autotest und adressierbar. Einzelbatterieleuchte adressierbar mit integrierter Selbsttestfunktion. Das Ergebnis wird an den zwei Signal LEDs (grüne= OK und gelb= DEFEKT) angezeigt. Die Leuchten können wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Bei Verwendung der Überwachungszentrale, ist eine Adressierung der Leuchte erforderlich. Dauer- / Bereitschaftsschaltung - 350 lm - 1h (LEDs)



**Best.-Nr. 662434**

## Eigenschaften


<b>Kurzbezeichnung:</b> B65 350LM 1STD B-D AAT IP65	<b>Mit Fernschalteranschluss:</b> 0	<b>Schutzart (IP):</b> IP65
<b>Serie:</b> B65	<b>Einspeisung:</b> dezentral (Einzelbatterie)	<b>Schutzklasse:</b> II
<b>Hersteller:</b> Legrand	<b>Akkubeschaffenheit:</b> NiMh	<b>Farbtemperatur:</b> 5700
<b>Rabattgruppe:</b> L50	<b>Leuchtmittel:</b> LED nicht austauschbar	<b>Breite:</b> 120
<b>EAN-Code:</b> 3414970312556	<b>Mit Leuchtmittel:</b> 1	<b>Höhe/Tiefe:</b> 59.7
<b>Gewicht (netto):</b> 0,758 Kg	<b>Fassung:</b> sonstige	<b>Länge:</b> 280
<b>Mindestabnahme menge verteilbar:</b> 1	<b>Werkstoff des Gehäuses:</b> Kunststoff	
<b>Montageart:</b> Wandanbau	<b>Gehäusefarbe:</b> grau	
<b>Geeignet für Kennzeichnungsart:</b> Aufkleber	<b>Werkstoff der Abdeckung:</b> Kunststoff opal	
<b>Art der Kennzeichnung:</b> nur einseitig	<b>Spannungsart:</b> AC	
<b>Überwachungseinrichtung:</b> automatischer Selbsttest	<b>Nennspannung:</b> 230	
<b>Schaltungsart:</b> Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung		

## Dokumente

**Katalog**  
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.727



**Datenblatt**  
S000083090EN-2.pdf



**Montagehinweis**  
LE06964AB.pdf

## Bilder

