



# 671944.004



Serie: Tenuo® LED-Displayleuchten

Montageart:	Wandanbau
Schutzart:	<b>IP 40</b>
Schutzklasse:	I
Bestückung:	1 x LED 2,5 W
Abmessungen:	L 350, B 33, H 200
Lieferbare Farbe:	aluminium eloxiert

Gehäuse Aluminium silber matt eloxiert, Displayscheibe Kunststoff mit patentierter Mikrolinsentechnik, Rettungszeichen einseitig, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest standardmäßig, Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



## Elektrotechnik:

Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Betriebsgerät	EVG

## Prüfungen:

Länderkennzeichnung	CE
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schutzart	<b>IP 40</b>
Schutzklasse	I
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)

## Lampe 1:

Lebensdauer	
Lichtfarbe	
Leistung	2,50 W
Leuchtmittel	LED
Anzahl	1

## Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

## Maße und Gewichte:

Einbauöffnung	
Länge L	350 mm
Höhe H	200 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,61 kg
Breite B	33,25 mm

## Sicherheitsbeleuchtung:

Erkennungsweite	30 m
Bauart Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Ausführung Akku	mit NiCd-Akku
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Anzahl Seite mit Motiv	einseitig
Montageart	Wandanbau