



## Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 500 V, D2, gL/gG, IEC, träge

**Art.-Nr.** 4D27  
**Katalog Nr.** 4D27

Abbildung ähnlich

### Lieferprogramm

Sortiment			Sicherung
Grundfunktion			Sicherungseinsatz
Anwendungsgebiet			Niederspannung
Bemessungsstrom	I	A	4
Bemessungsspannung			AC 500 V
Baugröße			D2
Betriebsklasse			gL/gG
Verwendung			E27 für Haushalt und allgemeine industrielle Anwendungen
Auslösecharakteristik	Klasse		träge
Norm/Approbation			IEC
Normen/Bestimmungen			IEC 60269-3 VDE 0636

### Technische Daten nach ETIM 6.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / D-Sicherungseinsatz (EC000099)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / D-Sicherungseinsatz (ecl@ss8.1-27-14-20-04 [AFZ799012])			
Baugröße			DII
Bemessungsstrom		A	4
Bemessungsspannung		V	500
Farbcode			braun
Betriebsklasse			gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Auslösecharakteristik			träge (T)

### Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

Produktdatenblatt (PDF)	<a href="http://www1.cooperbuschmann.com/pdf/89d39a2a-2145-4922-a1f3-087f5ab42c22.pdf">http://www1.cooperbuschmann.com/pdf/89d39a2a-2145-4922-a1f3-087f5ab42c22.pdf</a>
-------------------------	---