



Sicherungseinsatz, Niederspannung, 5 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, J, UL, träge

Art.-Nr. **LPJ-5SP**
Katalog Nr. **LPJ-5SP**

Abbildung ähnlich

Lieferprogramm

| | | | |
|-----------------------|--------|----|--|
| Sortiment | | | Sicherung |
| Grundfunktion | | | Sicherungseinsatz |
| Anwendungsgebiet | | | Niederspannung |
| Bemessungsstrom | I | A | 5 |
| Bemessungsspannung | | | AC 600 V |
| Größe | | | 21 x 57 mm |
| Betriebsklasse | | | J |
| Ausschaltvermögen | | kA | 300 |
| Auslösecharakteristik | Klasse | | träge |
| Norm/Approbaton | | | UL |
| träge | | | träge 10 Sekunden (Minimum) bei 500% Bemessungsbetriebsstrom |

Technische Daten nach ETIM 6.0

| | | | |
|---|--|---|------|
| Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055) | | | |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012]) | | | |
| Baugröße | | | - |
| Bemessungsstrom | | A | 5 |
| Bemessungsspannung | | V | 600 |
| Betriebsklasse | | | - |
| Ausführung Kennmelder | | | ohne |

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

| | |
|-------------------------|---|
| Produktdatenblatt (PDF) | http://www.cooperindustries.com/content/dam/public/bussmann/Electrical/Resources/product-datasheets-b/Bus_Ele_DS_1006_LPJ_0-60.pdf |
| Produktübersicht (WEB) | http://www.cooperindustries.com/content/public/en/bussmann/electrical/products/fuses_class_cc_j_rk1_rk5/class_j/lpj-sp.html |