

OPAL-SPIEGELLEUCHTEN mit LED

MALENA

Halbrunde, sehr elegante Spiegelleuchte mit Glasabdeckung aus mundgeblasenem, mattem triplex Opalglas oder PMMA-Abdeckung und einem Aluminiumsockel, Seitenteile aus Kunststoff.

LED-Modul Osram

IP44

SK I

CRI > 80


Bestellzusätze:

-S ... für Wippschalter (IP40)

-06 ... weiss

-08 ... chrom

-88 ... chrom matt



OSRAM



Technology
Included

**) In diesen Leuchten sind zwei LED Platinen mit je max. 14,1W eingebaut, die in drei verschiedenen Betriebsmodi betrieben werden können, welche durch Brücken am LED-Treiber auch nachträglich noch einstellbar sind:

500mA 2x8,5W ... 1500lm (Liefereinstellung)

600mA 2x10,5W ... 1800lm

700mA 2x12,5W ... 2200lm

Abdeckung Glas

Bestellnummer	Seitenteil	Leistung	EEI	L	B	H	Lumen	Lichtfarbe
4600L/O-2600-06- WW	weiß	18,2W	A++	600	95	75	1550lm	3000K
4600L/O-2600-08-WW	chrom	18,2W	A++	600	95	75	1550lm	3000K
4600L/O-06-WW	weiß	25W	A++	600	95	75	2000lm ^{**)}	3000K
4600L/O-08-WW	chrom	25W	A++	600	95	75	2000lm ^{**)}	3000K
09-4600	Ersatzglas 600							

Abdeckung PMMA

Bestellnummer	Seitenteil	Leistung	EEI	L	B	H	Lumen	Lichtfarbe
600L/O-2600-06- WW	weiß	18,2W	A++	600	95	75	1550lm	3000K
3600L/O-2600-08-WW	chrom	18,2W	A++	600	95	75	1550lm	3000K
3600L/O-06-WW	weiß	25W	A++	600	95	75	2000lm ^{**)}	3000K
3600L/O-08-WW	chrom	25W	A++	600	95	75	2000lm ^{**)}	3000K
09-3600	Ersatzglas 600							

Lumenangaben beziehen sich auf die komplette Leuchte, nicht auf das LED Modul
LED-Modul kann vom Endkunden nicht getauscht werden

