



Malena PMMA 3600L/O-08-WW

Halbrunde, sehr elegante Spiegelleuchte mit massiver opal-matter PMMA-Abdeckung und einem Aluminiumsockel, Seitenteile aus Kunststoff. In dieser Leuchte sind zwei LED Platinen mit je max. 14,1W eingebaut, die in drei verschiedenen Betriebsmodi betrieben werden können, welche durch Brücken am LED-Treiber auch nachträglich noch einstellbar sind: 500mA - 2x 8,5W - 1500lm (Liefereinstellung) 600mA - 2x10,5W - 1800lm 700mA - 2x12,5W - 2200lm

Allgemeine Infos

Bestell-Nr.	3600L/O-08-WW
Bezeichnung	LED-Spiegell. Malena IP44 25W 2200lm 3000K Abdeckung PMMA opal matt Sockel und Seitenteile chrom
Abdeckung	PMMA opal matt
Sockel	chrom
Lichtfarbe	3000K
Lumen	2200
Leistung	25W
Energieklasse	A++
Fassung/Modul	Osram PrevaLED Lin

Leuchtmittel	LED Modul
SK	I
Farbwiedergabe	Ra >80
Abmessung	600x95x75
Schutzart	IP44
Dimmbar	-
Bewegungsmelder	-
Notlicht	-
Versorgung	230V 50Hz