

901434.002.1



Serie: Ledona ECO Round Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Bestückung: 1 x LED 24,4 W 4000 K
 Abmessungen: D 180, H 3
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß


Abdeckplatte und Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, mit Kunststoffscheibe opal, Deckenbefestigung mit Federsystem, inklusive Netzspannungs-LED, kein Konverter erforderlich, Anschlussleitung L 2000mm mit freien Aderenden, passive Kühlung.

Elektrotechnik:

Systemleistung 24,4 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
 Länderkennzeichnung CE
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Schutzart **IP 65**
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A
 Schutzklasse I
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Energieeffizienzklasse LED A
 Leuchtmittel



Lampe 1:

Anzahl 1
 Leistung 24,40 W
 Farbtemperatur 4000 K
 Lebensdauer 50000 h (L70/B30)
 Lichtfarbe 840
 Leuchtmittel LED

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Einbautiefe 90 mm
 Abmessungen BG-Box
 Einbauöffnung DA 160 mm
 Höhe H 3 mm
 Durchmesser D 180 mm
 Gewicht 0,98 kg
 Deckenstärke 1-20 mm

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 83
 Lichtaustrittswinkel 110°
 UGR Referenzwert 27,8
 Leuchtenlichtstrom 1.550 lm