

Secvest Funk-Wassermelder

Art.-Nr. FUWM50000



-
- Geeignet für den Einsatz in Küche, Bad oder Keller
 - Wasserdichter Fühler
 - Invertierbar (detektiert Abtrocknung)
-

Keine Sorge mehr vor Wasserschäden

Der Secvest Funk-Wassermelder ist ein technischer Melder für die Secvest Funkalarmanlage. Er besteht aus einem Basisgerät (Melder) und einem Wasserfühler (Sensor), die über ein Kabel miteinander verbunden sind. Kommt der Sensor mit Wasser in Berührung, informiert der Melder die Alarmzentrale und ein Alarm wird ausgelöst.

Einsatzorte und Funktionsweise

Der Sensor des Funk-Wassermelders wird sehr bodennah montiert – meist an Stellen, die bei einem Wasserschaden üblicherweise zuerst überflutet werden (z. B. die Fliesen hinter der Waschmaschine oder Flächen in der Nähe von Wasserrohren). Tritt Wasser aus, so wird auch dann Alarm ausgelöst, wenn die Alarmanlage nicht scharf geschaltet ist. Darüber hinaus können Sie festlegen, ob Sie bei Alarm per SMS oder Telefonanruf verständigt werden möchten.

Weitere mögliche Sicherheitsvorkehrungen

Ebenfalls möglich ist eine Verbindung zur Waschmaschine, damit diese im Fall von austretendem Wasser sofort abgeschaltet wird.

Secvest Funk-Wassermelder

Art.-Nr. FUWM50000

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Abmessungen | (BxHxT) 33x89x29 mm |
| Absicherungsart | sonstige Gefahrenmelder |
| Batterie - Typ | 3V CR2 Lithium Batterie |
| Batterie - max. Batteriebensdauer | 2 Jahr(e) |
| Breite | 33 mm |
| Detektionsverfahren | Widerstandsmessung |
| Einsatzbereiche | Innenraum |
| Farbe | weiß |
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz |
| Funkleistung | 10 mW |
| Gehäusematerial | ABS |
| Höhe | 89 mm |
| Kompatibel zu | Secvest, Terxon, BUM060040 |
| Lieferumfang 01 Beschreibung | Funk-Wassermelder |
| Lieferumfang 01 Menge | 1 |
| Lieferumfang 02 Beschreibung | Batterie 3 V CR2 (FU2990) |
| Lieferumfang 02 Menge | 1 |
| Lieferumfang 03 Beschreibung | Bedienungsanleitung |
| Lieferumfang 03 Menge | 1 |
| Länge | 29 mm |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Max. Reichweite Sensoren (Freifeld) | 100 m |
| Max. Reichweite Sensoren (Gebäude) | 30 m |
| Mechanischer Schutz | Nein |
| Min. Betriebstemperatur | -10 °C |
| Modulation | FM |
| Nettogewicht | 0,09 kg |
| Produktgruppe | Melder |
| Sabotageüberwachung | Ja |
| Schutzart IP | 31 |
| Sensortyp | Kontaktsensor |
| Sicherheitsgrad | 2 |
| Spannungsversorgung DC | 3 V |
| Spannungsüberwachung | Ja |
| Statusanzeige | Ja |
| Technik | Elektronik |
| Tiefe | 29 mm |
| Umweltklasse | II |
| VdS Klasse | ohne |