

## E-Ku-ET-UV



## Produktbeschreibung:

E-Ku-ET-UV ist eine teilbare Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei.

Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre.



VDE 0605 DIN EN 61386-21



## Besonderheiten

Bis 10 Jahre UV-stabil.

| Art-Nr.:   | Type | Inhalt | Gewicht<br>VPE/kg | Gesamt-<br>breite mm | Gesamt-<br>höhe mm | Gesamt-<br>länge mm |
|------------|------|--------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 259 98 020 | 20   | 100    | 0,210             | 22,0                 | 15,0               | 51,5                |
| 259 98 025 | 25   | 100    | 0,310             | 27,0                 | 17,5               | 62,0                |
| 259 98 032 | 32   | 50     | 0,225             | 32,0                 | 21,0               | 76,0                |
| 259 98 040 | 40   | 50     | 0,295             | 34,0                 | 25,0               | 92,0                |
| 259 98 050 | 50   | 25     | 0,248             | 44,0                 | 30,0               | 112,0               |

## Normung

EN 61386-1:2009 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Vollständig angewandt

EN 61386-21:2011 Elektroinstallationsrohrsysteme für elektrische Energie und für Informationen — Teil 21: Besondere Anforderungen für starre Elektroinstallationsrohrsysteme / Fundstelle: Amtsblatt der Europäischen Union vom 16.05.2014 / Vollständig angewandt

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

**FRÄNKISCHE ROHRWERKE** Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Bayern  
Hotline +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.com | www.fraenkische.com

Änderungen vorbehalten

Seite 1 von 2

Stand: 31.05.17

## E-Ku-ET-UV

| Materialeigenschaften           |                             |   | Anwendungsbereich  |                     |   |
|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|---------------------|---|
| <b>Halogenfreiheit</b>          | <b>DIN VDE V 0604-2-100</b> | • | <b>auf Putz</b>    | • <b>Maschinen</b>  | • |
| Low Smoke                       | DIN EN 61034-2              |   | <b>unter Putz</b>  | • Heiasphalt       |   |
| <b>Nicht flammenausbreitend</b> | <b>DIN EN 61386-1</b>       | • | <b>auf Holz</b>    | • <b>im Estrich</b> | • |
| <b>UV-Beständig</b>             | <b>DIN 53387</b>            | • | <b>im Erdreich</b> | <b>im Fertigbau</b> | • |
| Highspeed                       |                             |   | <b>im Beton</b>    | • <b>im Freien</b>  | • |

| Chemische Eigenschaften        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beständig gegen</b>         | Abgase salzsäurehaltig, Abgase schwefelsäurehaltig, Ammoniak flüssig, Ammoniak gasförmig, Benzin, Bier, Dieseltreibstoff, Düngesalz wässrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Harnsäure wässrig, Heizöl, Meerwasser, Methanol, Milch, Mineralöl, Öle pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasförmig, Salzsäure, Schwefelsäure, Waschmittel |
| <b>Bedingt beständig gegen</b> | Benzol, Chlor gasförmig trocken, Salpetersäure, Terpentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Unbeständig gegen</b>       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Risikoanalyse

Das Produkt wurde nach den harmonisierten Normen 61386-1 und 61386-21 im Sinne der Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU hergestellt und geprüft. Alle Sicherheitsrelevanten Prüfungen wurden eingehalten. Ein weiteres Risiko geht von diesem Produkt nicht aus.

## Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

**Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123**