

SINAMICS BREMSWIDERSTAND R=140Ohm P_Dauer=200W
P_max=4000W/12s/5% ED STANDALONE



Artikelnummer	6SL3201-0BE21-0AA0
Phasenzahl / der Eingangsspannung	Wert fehlt!
Spannungsart / der Eingangsspannung	Wert fehlt!
Eingangsspannung	Wert fehlt! ... Wert fehlt!
aufgenommene Wirkleistung / Bemessungswert	0,2 kW
• maximal	4 kW
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Leistungsleitung	Reihenklemme
anschließbarer Leiterquerschnitt / für Leistungsleitung	2,5 mm ²
Ausführung des Temperaturschalters	Öffner
Eingangsspannung / des Temperaturschalters / bei AC / maximal	Wert fehlt!
Eingangsstrom / des Temperaturschalters / bei AC / maximal	2,5 A
anschließbarer Leiterquerschnitt / am Temperaturschalter / maximal	2,5 mm ²
Ausführung des elektrischen Anschlusses / des Schutzleiter-Anschluss	Ja
Ausführung des Schutzleiter-Anschlusses / am Gehäuse	Schraube M4

Schutzart IP	IP20
elektrischer Widerstand / des Bremswiderstands	140 Ω
Breite	105 mm
Höhe	345 mm
Tiefe	100 mm
Nettogewicht	1,8 kg

Weitere Informationen

Information und Download Center

https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order_form.aspx

Technische Dokumentation

<http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/de/motion-control/support/technische-dokumentation/Seiten/technische-dokumentation.aspx>

Industry Mall

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catagog/Product/6SL32010BE210AA0/all>

Industry Online Support

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6SL32010BE210AA0/all>