



REQ502Y

### Türstation Video 2/1 2Draht Edelstahl matt ONE

Video Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprech- und Kameraöffnung, Farbkamera mit kratzfester Abdeckung, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen. Vorverdrahtete Frontplatte mit Elektronikkomponenten in gekapselter Monoblock-Bauweise mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera. Geräte-Konfiguration über rückseitiges LED-Display mit 3 Softtasten und 7-Segment-Anzeige, Anzeigemodus 180 Grad drehbar für eine optimale Lese- und Bedienbarkeit sowie automatische Adressierung bei erstmaligem Spannungszuschaltung. Umgebungslicht abhängige Einschaltung der Tastenbeleuchtung, anpassbar an Umgebungsverhältnisse über Helligkeitssensor. Funktionen: Kamera horizontal und vertikal ein- und feststellbar von vorne, Umgebungslicht abhängige Einschaltung einer integrierten IR-Beleuchtung zur Unterstützung der Kamerafunktion bei Dunkelheit, integrierte Kameraheizung zur Vermeidung von Kondensat- und Frostbeschlag der Kamerakugel. Integrierter Türöffnerkontakt, Ruftaste mit Licht-/Türöffner-/Relais-Funktion einstellbar. Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffnerfunktion und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar. Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktile Rückmeldung. Lautsprecher und Mikrofon sabotageschutz. Ein-Mann-Inbetriebnahme durch LED-Display Konfiguration.

- Geräte-Konfiguration über LED Display
- Kameraverstellung durch frontseitig zugängliche Feststellschraube
- Namensschildwechsel von vorne ohne Spezialwerkzeug
- langlebige, homogene weiße LED Ruftasten-Hinterleuchtung
- unsichtbare, blendfreie IR LED Nachtbeleuchtung
- Türöffnen nur bei Verbindung oder jederzeit einstellbar
- Lautstärke, Mikrofonempfindlichkeit, Türöffner Funktion, Kamera und Ruftaster-Hinterleuchtung einstellbar
- Ruftaste mit Licht, Türöffner oder ohne Funktion einstellbar
- Ruftaster mit Quittierungston (abschaltbar) und taktile Rückmeldung
- Frontplatte mit nicht sichtbarer Öffnungsmechanik und Sicherungsseil
- temperaturgesteuerte Kameraheizung für klare Sicht
- mit Fugendichtungsband
- mit Vandalenschutz
- Lautsprecher und Mikrofon sabotageschutz
- bruchssichere, flächenbündige Ruftaster
- Montage in Gehäuse AP oder UP
- steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen



IP44

#### Technische Merkmale

Farbe-aufgelöst	Edelstahl, Metall gebürstet
Material / Oberfläche	kratzfeste Kameraabdeckung ; Makrolon
Kamera-Öffnungswinkel Schwenkbereich horizontal/vertikal	42,5 °
Kamera Öffnungswinkel horizontal	82 °
Kamera Öffnungswinkel vertikal	58 °
Abmessungen Frontplatte (B x H x T)	133,5/242/2 mm
Abmessungen Namensschild (B x H)	75,5/14,5 mm
Türöffner Entriegelungszeit	1/10 s
Ruftaster-Schließzeit	max. 3 s
Speicher	mit Fehlerspeicher
Für Beschriftungsband	12 mm
Betriebstemperatur	-20/55 °C
Putzausgleich	17 mm
Anzahl der Klingeltasten	2