

Normzylinder DSNU-25-20-PPS-A

Teilenummer: 1908322

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Werte |
|--|--|
| Hub | 20 mm |
| Kolben-Durchmesser | 25 mm |
| Kolbenstangengewinde | M10x1,25 |
| Dämpfung | PPS: selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung |
| Einbaulage | beliebig |
| Entspricht Norm | CETOP RP 52 P ISO 6432 |
| Kolbenstangenende | Außengewinde |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange Zylinderrohr |
| Varianten | einseitige Kolbenstange |
| Betriebsdruck | 1 ... 10 bar |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Aufprallenergie in den Endlagen | 0,3 J |
| Dämpfungslänge | 17 mm |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf | 247,4 N |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf | 294,5 N |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 71 g |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 11 g |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 238 g |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 6 g |
| Befestigungsart | mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Deckel | Aluminium-Knetlegierung farblos eloxiert |
| Werkstoffinformation Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
| Werkstoffinformation Zylinderrohr | hochlegierter Stahl rostfrei |