

Steckverschraubung QSM-M3-3

Teilenummer: 153301

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Werte |
|---|---|
| Baugröße | Mini |
| Nennweite | 0,9 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtring |
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 14 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Zulassung | Germanischer Lloyd |
| Max. Anziehdrehmoment | 0,7 Nm |
| Produktgewicht | 1,1 g |
| Pneumatischer Anschluss | Außengewinde M3 für Schlauch Außendurchmesser 3 mm |
| Farbe Lösering | blau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoffinformation Gehäuse | Messing vernickelt |
| Werkstoffinformation Lösering | POM |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |