


# T-Steckverschraubung

## QSTF-G1/4-8

Teilenummer: 186203

FESTO



### Datenblatt

| Merkmal                                   | Werte                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Baugröße                                  | Standard                                                |
| Nennweite                                 | 4,4 mm                                                  |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen          | Dichtring                                               |
| Einbaulage                                | beliebig                                                |
| Gebindegröße                              | 1                                                       |
| Konstruktiver Aufbau                      | Push-Pull-Prinzip                                       |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck        | -0,95 ... 14 bar                                        |
| Betriebsmedium                            | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::-]                  |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium    | Geölter Betrieb möglich                                 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK        | 1                                                       |
| Umgebungstemperatur                       | -10 ... 80 °C                                           |
| Zulassung                                 | Germanischer Lloyd                                      |
| Max. Anziehdrehmoment                     | 15 Nm                                                   |
| Produktgewicht                            | 44 g                                                    |
| Anzahl Abgänge                            | 2                                                       |
| Anzahl Zuleitungen                        | 1                                                       |
| Pneumatischer Anschluss Zuleitung         | Außengewinde G1/4                                       |
| Pneumatischer Anschluss Abgang            | Innengewinde G1/4<br>für Schlauch Außendurchmesser 8 mm |
| Farbe Lösering                            | blau                                                    |
| Werkstoffhinweis                          | RoHS konform                                            |
| Werkstoffinformation Gehäuse              | PBT                                                     |
| Werkstoffinformation Lösering             | POM                                                     |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung     | NBR                                                     |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei                            |