


# Y-Steckverschraubung QSYL-G1/4-8

Teilenummer: 186193

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                   | Werte                                 |
|---|---------------------------------------|
| Baugröße                                  | Standard                              |
| Nennweite                                 | 4,3 mm                                |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen          | Dichtring                             |
| Einbaulage                                | beliebig                              |
| Gebindegröße                              | 1                                     |
| Konstruktiver Aufbau                      | Push-Pull-Prinzip                     |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck        | -0,95 ... 14 bar                      |
| Betriebsmedium                            | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium    | Geölter Betrieb möglich               |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK        | 1                                     |
| Umgebungstemperatur                       | -10 ... 80 °C                         |
| Zulassung                                 | Germanischer Lloyd                    |
| Max. Anziehdrehmoment                     | 15 Nm                                 |
| Produktgewicht                            | 33 g                                  |
| Anzahl Abgänge                            | 2                                     |
| Anzahl Zuleitungen                        | 1                                     |
| Pneumatischer Anschluss Zuleitung         | Außengewinde G1/4                     |
| Pneumatischer Anschluss Abgang            | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm    |
| Farbe Lösering                            | blau                                  |
| Werkstoffhinweis                          | RoHS konform                          |
| Werkstoffinformation Gehäuse              | PBT                                   |
| Werkstoffinformation Lösering             | POM                                   |
| Werkstoffinformation Schlauchdichtung     | NBR                                   |
| Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei          |