



Nherungsschalter SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE

Teilenummer: 551382

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Bauform	fur Rundnut
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	C-Tick
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kabel halogenfrei Kabel olbestandig Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Messgroe	Position
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 C
Schaltausgang	kontaktlos 2-Draht
Schaltelementfunktion	Schlieer
Wiederholgenauigkeit Schaltausgang in  mm	0,1 mm
Einschaltzeit	= 1 ms
Ausschaltzeit	= 1 ms
Max. Schaltfrequenz	150 Hz
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Max. Ausgangsstrom in Befestigungsbausatzen	50 mA
Max. Schaltleistung DC	2,4 W
Max. Schaltleistung DC in Befestigungsbausatzen	1,2 W
Spannungsfall	= 6 V
Kurzschlussfestigkeit	taktend
berlastfestigkeit	vorhanden
Bemessungsbetriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss	Kabel 2-polig
Abgangsrichtung Anschluss	langsb
Prufbedingungen Leitung	Schleppkette: 5 Millionen Zyklen, Biegeradius 28 mm Torsionsfestigkeit: > 300 000 Zyklen, 270/0,1 m Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm Prufbedingungen auf Anfrage
Kabellange	2,5 m
Leitungseigenschaft	Schleppkette+Roboter
Werkstoffinformation Kabelmantel	TPE-U(PU)
Befestigungsart	festgeschraubt von oben in Nut einsetzbar
Max. Anziehdrehmoment	0,4 Nm
Einbaulage	beliebig

Merkmal	Werte
Produktgewicht	14,6 g
Werkstoffinformation Gehäuse	PA-verstärkt hochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-20 ... 70 °C
Schutzart	IP65 IP68