

## Prüfadapter - PAI-4-FIX RD - 3032732

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)




4-mm-Prüfadapter, für Klemmen in 8,2 mm Teilung

### Artikeleigenschaften

- Kontaktieren und verrasten sicher an beliebiger Stelle im Funktionsschacht
- Prüfadapter zur Aufnahme von Sicherheitsprüfsteckern mit 4 mm Durchmesser



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
Mindestbestellmenge	10 STK
GTIN	 4 046356 280310
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.16 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Polen

### Technische Daten

#### Maße

Höhe	51,5 mm
Länge	5,8 mm
Breite	5,8 mm
Durchmesser	5,8 mm
Stiftdurchmesser	2,4 mm

#### Allgemein

Hinweis	In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274
	Nicht unter Spannung stecken
Farbe	rot

# Prüfadapter - PAI-4-FIX RD - 3032732

## Technische Daten

Material	PA
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

## Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----

## Klassifikationen

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141127
eCl@ss 4.1	27141127
eCl@ss 5.0	27141127
eCl@ss 5.1	27141111
eCl@ss 6.0	27141148
eCl@ss 7.0	27141148
eCl@ss 8.0	27440313
eCl@ss 9.0	27440313

### ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC002255
ETIM 5.0	EC002255

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211812
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121411
UNSPSC 12.01	39121411
UNSPSC 13.2	39121411

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC / EAC

---

Ex Approbationen

---

beantragte Approbationen

## Prüfadapter - PAI-4-FIX RD - 3032732

### Approbationen

---

#### Approbationsdetails

EAC
-----

EAC
-----

---