



**Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 500 V, NH0, gL/gG, IEC,
Kombikennmelder, spannungsführende Griffflasche**

Art.-Nr. 40NHG0B
Katalog Nr. 40NHG0B

Abbildung ähnlich

Lieferprogramm

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Sortiment | | | Sicherung |
| Grundfunktion | | | Sicherungseinsatz |
| Anwendungsgebiet | | | Niederspannung |
| Bemessungsstrom | I | A | 40 |
| Bemessungsspannung | | | AC 500 V |
| Baugröße | | | NH0 |
| Betriebsklasse | | | gL/gG |
| Ausführung Kennmelder | | | Kombikennmelder |
| Beschreibung | | | spannungsführende Griffflasche |
| Norm/Approbatation | | | IEC |
| Form | | | quadratischer Körper mit Messerkontakten |
| Normen/Bestimmungen | | | IEC 60269-2 Sicherungssystem A DIN 43620 VDE 0636-2 |

Technische Daten nach ETIM 6.0

| | | | |
|---|--|---|---|
| Schutzschaltgeräte, Sicherungen, Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000020) / NH-Sicherungseinsatz (EC000055) | | | |
| Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungseinsatz / NH-Sicherungseinsatz (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012]) | | | |
| Baugröße | | | NH0 |
| Bemessungsstrom | | A | 40 |
| Bemessungsspannung | | V | 500 |
| Betriebsklasse | | | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) |
| Ausführung Kennmelder | | | Kombikennmelder |

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

| | |
|--------------------------|---|
| Produkt-Datenblatt (pdf) | http://www1.cooperbusmann.com/pdf/47d91307-3679-4278-9b4d-f863987a8c2d.pdf |
|--------------------------|---|