



80660100

KNX Raumcontroller, mit TFT-Display, integriertem Busankoppler

- Bedienung über sensitive Touch-Bedienfläche
- Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum-, Außentemperatur, Uhrzeit (Zeitgeber erforderlich)
- Bildschirmschoner
- zum Anzeigen und Auslösen von Aktionen
- Uhrzeit- und Datumsanzeige
- LC-Display mit Symboldarstellung
- mit Tastensperre
- für Schalt-, Dimm- und Jalousiefunktionen
- mit Frostschutzfunktion
- mit Ferienschaltung
- Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich
- für Heiz- und/oder Kühlbetrieb
- Regelparameter für Heiz- bzw. Kühlkörper voreingestellt
- für individuelle Einzelraum-Temperaturregelung
- Komfort-, Standard- und Nachttemperatur
- zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
- Temperaturmessung über internen Fühler und/oder anschließbaren Temperaturfühler mit Mittelwertbildung
- mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung
- für Unterputz- und Hohlwandmontage
- für senkrechte Montage
- für Einzelmontage
- mit Spreizkrallen
- Menüführung in DE/EN/FR/NL/IT/ES/PT/POL/TUR/RUS
- mit integriertem Busankoppler

IP21

Technische Merkmale

Betriebsspannung über Bus	21/32 V DC
Hilfsspannung	24 V DC
Betriebstemperatur	-5/45 °C
TFT-Bildschirmgröße	1,93"