

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

▶ NH- Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3 – SV 9344.130

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



NH-Sicherungslasttrenner Gr. 00 bis 3 mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ) – SV 9344.130

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Material: Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert

Farbe: Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7035/7001

Prüfgrundlage: IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)

Produktmerkmale

Ausführung: Baugröße: 1

Anzahl Pole: 3-polig

Für Montageplattenaufbau: ja

Abmessungen: Breite: 184 mm
Höhe: 298 mm

Anschlussart (elektrisch): Schraube M10

Bemessungsbetriebsspannung: 400 V - 690 V, 3~

Klemmraum für lamellierte Breite: 32 mm

| | |
|---|--|
| Kupferschienen: | Höhe: 10 mm |
| Anschluss für Rundleiter-Querschnitte: | 10 mm ² - 150 mm ² |
| Bemessungsbetriebsstrom max.: | 250 A |
| Leitungsabgang: | oben/unten |
| Verpackungseinheit: | 1 St. |
| Gewicht/VE: | 2,34 kg |
| EAN: | 4028177540620 |
| Zolltarifnummer: | 85365080 |
| ETIM 6.0: | EC001040 |
| ETIM 5.0: | EC001040 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27371401 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27371401 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27371401 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27370302 |
| Produktbeschreibung (lang): | SV NH-Sicherungslasttrenner, Gr. 1, 250 A, 400-690 V, 3-polig, Schraube M10, mit elektronischer Sicherheitsüberwachung, für Montageplattenaufbau |

Approbationen

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Zertifikate: | EAC |
| Erklärungen: | Konformitätserklärung |

Ausschreibungstext