

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

OM-Adapter – SV **9340.910**

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



OM-Adapter mit steckbarem Leitungsabgang – SV 9340.910

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Material:	Polyamid (PA 6.6) Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe:	Chassis: RAL 7035
Lieferumfang:	Stecker mit Anschlussmöglichkeit für 3 Hauptkontakte (1,5 - 4 mm ²)

Produktmerkmale

Passend für Sammelschienen:	mit Querschnitts-Höhe: 5 mm mit Querschnitts-Höhe: 10 mm
Anzahl Pole:	3-polig
Für Schienensysteme mit Mittenabstand:	60 mm
Abmessungen:	Breite: 45 mm Höhe: 208 mm
Bemessungsbetriebsspannung:	690 V, 3~
Anschluss für Rundleiter- Querschnitte:	1,5 mm ² - 4 mm ²
Tragrahmen:	Breite: 45 mm Höhe: 170 mm
Bemessungsstrom (max.):	25 A

Steckerabgang:	Stecker mit Anschlussmöglichkeit für 3 Hauptkontakte (1,5 - 4 mm ²)
Anzahl Tragschienen:	2
Höhe Tragschienen:	10 mm
Tragschienen-Typ:	TS 45D TS 45D-V
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	0,2 kg
EAN:	4028177555464
Zolltarifnummer:	85369095
ETIM 6.0:	EC001531
ETIM 5.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 7.0/7.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27370304
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302
Produktbeschreibung (lang):	SV OM-Adapter, 25 A, 690 V, 3-polig, mit steckbarem Leitungsabgang, BH: 45x208 mm, Tragrahmen, Tragschiene TS 45D, TS 45D-V

Approbationen

Approbationen: ABS
Lloyds Register of Shipping

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext