

Technisches Datenblatt

Handelsname: Isolierte Flachstecker 4-6 mm³ Flachstecker 6,3x0,8mm gelb, PVC-Isolation

CIMCO-Artikelnr: 18 0294

**Hersteller/
Lieferant:** CIMCO-Werkzeugfabrik Carl Jul. Müller GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 - 5
D-42855 Remscheid
Tel. +49 (0) 21913718-01

Bereich: Produktmanagement



Flachstecker, isoliert-Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit 60 Grad C bis +105 Grad C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters - 4-6 mm³ Flachstecker 6, 3x0, 8mm

Technische Daten: Rund-/Flachsteckverbindung

Ausführung	Hülse
Mit Rastnase	nein
Mit Abgriff	nein
Steckerabmessungen	flach 6,3x0,8 mm
Nennquerschnitt	4-6
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	gelb
Werkstoff der Isolation	PA
Werkstoff	Kupfer
Maximalstrom (I _{max})	-
AWG-Bereich	10-12