


AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhöhte Sicherheit Ex e II



- **Material:** Polyamid glasfaserverstärkt
- **Eigenschaften:** halogenfrei
- **Dichtung:** TPE / NBR
- **minimale Einsatztemperatur:** -20°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +85°C
- **Schutzart:** IP 66 / IP 68
- **Prüfnorm:** IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-31
- **Gas:** II 2G Ex eb IIC Gb
- **Staub:** II 2D Ex tb IIIC Db
- **Zone:** Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
- **Zertifikat:** SEV 15 ATEX 0152X
- **IECEx Zertifikat:** IECEx SEV 15.0019X

- Progress GFK EX
- Anschlussgewinde metrisch
- Schwarz RAL 9005
- Einteiliger Dichteinsatz

- **Gewinde:** M63x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 46.0 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 48.0 mm
- **Schlüsselweite:** 75 mm
- **Masswert H:** 48 mm
- **Gewindelänge L:** 16 mm
- **Hinweis:** 3
- 3 = Material Dichteinsatz NBR

Art.-Nr.: EX1540.63.480

- **E-No.:** 121 761 968
- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 5 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 176,200 G
- **EAN:** 7611614176529

AGRO AG | A KAISER COMPANY

Korbackerweg 7 · CH-5502 Hunzenschwil

Tel. +41 (0)62 889 47 47 · Fax +41 (0)62 889 47 50

www.agro.ch · info@agro.ch



- ETIM40: EC000441