


Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2



- FDA konforme Dichtungen
- **Frontring:** Rostfreier CrNi-Stahl A2 (DIN EN 1.4305 / AISI 303)
- **Druckmutter:** Messing vernickelt
- **Dichtung:** FKM
- **Dichtscheibe:** FKM
- **Zugentlastung:** Ausführung A
- **minimale Einsatztemperatur:** -40°C
- **maximale Einsatztemperatur:** +200°C
- **Schutzart:** IP 68 (bis 10 bar)
- **Weitere Schutzart:** IP 69K
- **Wandstärke:** max. 5 mm
- **Zertifikat:** EHEDG

- Anschlussgewinde metrisch
- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

- **Gewinde:** M16x1.5
- **minimaler Klemmbereich:** 6.5 mm
- **maximaler Klemmbereich:** 8.0 mm
- **Schlüsselweite:** 18 mm
- **Durchmesser A:** 22
- **Masswert H:** 4.0 mm
- **Gewindelänge L:** 21 mm
- **Hinweis:** 1
- 1 = Lieferbar auf Anfrage

Art.-Nr.: 1040.17.96.30.080

- **Verpackung innen:** ST
- **Verpackung Versand:** 25 ST
- **Einzel-Nettogewicht:** 30,500 G
- **Einzel-Volumen:** 0,037 L
- **EAN:** 7611614264721