

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Chiller TopTherm – SK 3320.600

Stand : 27.06.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Chiller TopTherm 1- 6 kW – SK 3320.600

erstellt am: 27.06.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Ausführung:	Kompakter und modularer Aufbau der kältetechnischen Komponenten Nanobeschichteter Verflüssiger Mediumfördernde Pumpe
Nutzen:	Genaue Temperierung durch mikroprozessorgeregelte Technik Sammelstörmeldung mit potenzialfreiem Kontakt International durch bifrequente Ausführung
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 44 (Elektrik)
Lieferumfang:	Komplett anschlussfertige Einheit Mehrsprachige Dokumentation, inkl. Funktionsschema und Schaltplänen
Hinweis:	Bei 3334.660 werden 2 Metallfilter benötigt
Hinweis zur Best.-Nr.:	Integrierte Füllstandsanzeige

Produktmerkmale

Gesamtkühlleistung:	Bei T _{sub} W _{subcl} = 10°C/T _{sub} U _{subcl} = 32°C und 50 Hz: 2,7 kW Bei T _{sub} W _{subcl} = 10°C/T _{sub} U _{subcl} = 32°C und 60 Hz: 3 kW Bei T _{sub} W _{subcl} = 18°C/T _{sub} U _{subcl} = 32°C und 50 Hz: 3 kW Bei T _{sub} W _{subcl} = 18°C/T _{sub} U _{subcl} = 32°C und 60 Hz: 3,4 kW
Luftleistung (freiblasend):	Bei 50 Hz: 1785 m ³ /h

Bei 60 Hz: 1785 m³/h

Bemessungsbetriebsspannung:	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz Hinweis: Mehrspannungsfähig ohne Umverdrahtung.
Abmessungen:	Breite: 602 mm Höhe: 676 mm Tiefe: 645 mm
Temperaturregelung:	Microcontroller-Regelung (werkseitige Einstellung +20°C)
Temperaturbereich:	Betrieb (Umgebung): +10°C...+43°C Flüssigkeitsmedien: +10°C...+30°C
Temperaturhysterese:	± 2 K
Kältemittel/Kühlmedium:	Kältemittel: R134a Menge: 1200 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ Äquivalent (CO ₂ e): 1,72 t
Nennleistung P_{sub-el-subcl}:	Bei 50 Hz: 2,03 kW Bei 60 Hz: 2,67 kW
Bemessungsstrom (max.):	Bei 50 Hz: 4,05 A Bei 60 Hz: 4,35 A
Wasserkreislauf:	offen
Wasseranschlüsse:	G ½" IG
Anzahl Kältekreise:	1
Tank:	Inhalt: 30 l Material: Kunststoff PP
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	88 kg
EAN:	4028177351172
Zolltarifnummer:	84186900
ETIM 6.0:	EC002516
ETIM 5.0:	EC002516
eCI@ss 8.0/8.1:	27180713

eCl@ss 7.0/7.1:	27180713
eCl@ss 6.0/6.1:	27180713
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180713
Produktbeschreibung (lang):	SK Chiller TopTherm, Stand alone, offen, 3/3,4 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 602 x 676 x 645 mm

Approbationen

Approbationen: Approbationsübersicht

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext