



# 581634.0031



Serie: Brick® EVO Wandleuchten

Montageart: Wandanbau  
Schutzart: **IP 65**  
Schutzklasse: I  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 240, B 120, H 24  
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, pulverbeschichtet. Mit Bohrloch-Toleranzausgleich. Betriebsgerät eingebaut. Abdeckung Sicherheitsglas (ESG) klar. Mit Anschlussklemme 3x maximal 1,5 mm<sup>2</sup>. Geeignet für Kabeldurchmesser maximal d 13 mm.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	200 - 240 V 50 Hz
System-Leistung	10 W
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	30

## Prüfungen:

Schutzart	<b>IP 65</b>
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK09 (Schlagschutz 10 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

## Lampe 1:

Lampenzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000 K
Lebensdauer	50000 h (L80/B10)

## Maße und Gewichte:

Länge L	240 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	24 mm
Gewicht	710

## Lichttechnik:

UGR	30,2
Ausstrahl-Winkel	
Leuchten-Lichtstrom	180 lm
Farbwiedergabeindex	80