




901526.002.1



Serie: Ledona Round IP65 Einbau-Downlights

Montageart: Deckeneinbau
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: II
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 180, H 3
 Lieferbare Farbe: leuchtenweiß

Einbauring, Leuchtengehäuse und Kühlkörper aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Rotationssymmetrischer Viersegment-Facettenreflektor Aluminium mattiert mit hochglänzender Lichtmischkammer. Sicherheitsglasscheibe klar. Deckenbefestigung mit Federsystem. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Spannung 220 - 240 V 0 Hz, 50 - 60 Hz
 System-Leistung 17,2 W
 Leuchten an Sicherung B10A 17
 Leuchten an Sicherung B16A 28

Prüfungen:

Schutzart **IP 65**
 Schutzklasse II
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
 Sicherheitszeichen Ballwurfsicher DIN 18032-3, F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Sockel
 Lichtfarbe 840
 Farbtemperatur 4000 K
 Lebensdauer 50000 h (L90/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 180 mm
 Höhe H 3 mm
 Einbauöffnung DA 160 mm
 Einbautiefe HE 92 mm
 Deckenstärke 1-20 mm
 Abmessungen BG-Box L 178 x B 92 x H 30 mm
 Gewicht 1,23 kg

Lichttechnik:

UGR 18,9
 Ausstrahl-Winkel 64°
 Leuchten-Lichtstrom 1.950 lm
 Farbwiedergabeindex 85

