



CU-Band, 1250A, 10x50x1mm, schwarz

Typ
Katalog Nr.

CU-BAND10X50X1-BK
119038



Powering Business Worldwide™

Lieferprogramm

Sortiment			Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör			Kupferband isoliert
Zubehör			Kupferband isoliert
Beschreibung			Lamellierter Leiter E-Cu, verzinkt UL-approbiert bis max. 600 V AC Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C
Bemessungsspannung	U _e	V AC	1000
Bemessungsspannung	U _e	V DC	1500
Durchschlagfestigkeit		kV/mm	20
Selbstverlöschend			nach UL 94 V0
Länge		mm	2000
Bemessungsbetriebsstrom	I _e	A	1250
Abmessungen (B x H x T)		mm	10 x 50 x 1
Querschnitt		mm ²	500
Cu-Zahl		kg	8,90
Farbe			Schwarz, ähnlich RAL 9005

Hinweise

¹⁾Bemessungsbetriebsstrom: in Anlehnung an VDE 0281

²⁾Querschnitt: Verdrahtungshinweise bei Geräten (z. B. Anschlussquerschnitt mindestens ... mm²) sind vorrangig zu beachten

³⁾Cu-Zahl: Berechnung Materialzuschlag → Kapitel Allgemeines

Approbationen

Product Standards		UL 758; EN 60439-1, -3; CE marking
UL File No.		E248096
UL Category Control No.		AVLV2
CSA File No.		UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.		–
North America Certification		UL listed, certified by UL for use in Canada
Conditions of Acceptability		max. 105 °C
Specially designed for North America		No
Suitable for		Appliance Wiring Material - Component
Max. Voltage Rating		600 V AC, 750 V DC