



311945.002.1

Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
Schutzart (SAP): **IP 40**
Schutzklasse: I
Bestückung: 1 x LED 13,6 3000 K / 1150 lm
Abmessungen: D 360, H 100
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät ohne Betriebsgerät
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
System-Leistung 14 W

Prüfungen:

Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse LED A+
Leuchtmittel
Schutzart (SAP) **IP 40**
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Lampenanzahl 1
Sockel
Lichtfarbe 830
Farbtemperatur 3000 K
Lampe LED
Lebensdauer 50000 h (L80/B50)

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 360 mm
Höhe H 100 mm
Deckenstärke
Gewicht 1,26 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 1.150 lm
Ausstrahl-Winkel 115°
Farbwiedergabeindex 80

Zubehör

Dekorringe Flat Polymero® (IP 40)

981804.002	D 380 mm	für Diffusor D 360 mm leuchtenweiß
981804.004	D 380 mm	für Diffusor D 360 mm silber metallic
981804.0042	D 380 mm	für Diffusor D 360 mm nickel matt

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

PMMA
08-311161.012 Ersatzdiffusor PMMA D 360