



TXM620D

Schalt-/Jalousieaktor 20/10-fach KNX easy, 16A, C-Last

Dient zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben mit 20 potentialfreien Schließern. 20x schalten oder 10x Rollladen-/Jalousieantriebe im Auf- oder Abbetrieb. Die Funktion Schalt- oder Jalousiefunktion ist für jeden Ausgang auswählbar. Bei der Funktion Schalten kann ausgewählt werden, ob EIN/AUS-, Zeitschalterfunktion mit Ausschaltvorwarnung, Zwangssteuerung mit Statusanzeige. Zusätzlich ist die Automatikfunktion de- oder aktivierbar, sowie ein Lastabwurf durch Kanalabschaltung mit der höchste Priorität möglich. 64 Szenenfunktionen pro Kanal einstellbar. Bei der Jalousiefunktion können 10x Rollladen-/Jalousieantriebe im Auf- und Abbetrieb mit Lamellenwinkelverstellung gesteuert werden. Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung in %- Parametrierung möglich. Mit 64 Szeneneinstellungen pro Kanal und einstellbarer Sonnenschutzfunktion. Statusobjekte für die Position der Lamellen in Prozent und des oberen, untere Endlagepunkts. Zwangssteuerung mit Statusanzeige und 3 Alarmobjekte mit unterschiedlicher Prioritätssteuerung. Handbedienung für auffahren, stopp und abfahren. LED Schaltzustandsanzeige.

Technische Merkmale

Bussystem	ja
Anzahl Ausgänge	20
Systemspannung	30V DC über Bus
Lastart	C-Last
C-Last	ja
Anzahl Module	10
Schieber für Handschaltung	Ja
Schutzart	IP20