



## Daten

### Technische Daten

Geeignet	für Aderquerschnitt 0,75 ... 1 mm <sup>2</sup>
Halogenfrei	ja
Befestigungsart	Aufschieben
Schrumpfrate	2:1
Wischfestigkeit	wischfest in Verbindung mit Farbband 258-5005
Farbe	weiß
Umgebungstemperatur (Lagerung)	10 ... 25 °C
Aufdruck	unbedruckt
Konfektionierung	20 m/Rolle
Eigenschaften	Ø 3,2 mm, 0,75 ... 1 mm <sup>2</sup>
Werkstoff	Polyolefin
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

### Mechanische Daten

Relative Feuchte	45 ... 55 %
Tiefe	0,185 mm
Gewicht	180.5 g



## Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-04-01
ETIM 7.0	EC001530
ETIM 6.0	EC001530
Ursprungsland	DK
GTIN	4055143370226
Zolltarifnummer	85472000900

## Downloads

### Dokumentation

#### Weitere Informationen

211-502, Handhabungshinweise zum Druckmaterial	V004.08.2017	pdf 1,8 MB	Download
--	--------------	---------------	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.