

Hohlwanddosen, PP, nicht flammverbreitend

ASD/ASDT, Kombi-Abzweig-Schalterdose, allseitig anreihbar;

schwarz (RAL 9005), Ø 75mm, 45mm bzw. 65mm tief, Schraubennormabstand 60mm, mit Kupplungssystem für Kombi-Normabstand 71mm und Mehrfach-Befestigungsmöglichkeit für Geräte-Tragering, Praktische Kombi-Einführungen: 10 bzw. 14 x Ø 20mm, 6 x Ø 25mm, frontseitige Verdrahtungshilfe: ermöglicht bei angereihten Dosen das Verdrachten der Einsätze außerhalb der Dosen.

Anwendungsbereich: Abzweig- und Schalterdose zur Verlegung unter Putz, Einsatzbereich von -5°C bis + 60°C.

In Übereinstimmung mit DIN EN 60670



Material	IP	Temp.
PS		-5°C/+60°C

Art. Bez.	dn [mm]	dim [mm]	kl [St]	gr [St]	KoGr	Art. Nr.
ASD 70	70	Ø 70x45	100	3500	13	020 912
ASDT 70	70	Ø 70x65	50	1750	13	103 050

dazu passend:

Art. Bez.	Bezeichnung	kl [St]	gr [St]	Art. Nr.
ASD/PD 70	Putz-Deckel	100	3200	000 832
ASD/TD 70	Tapeten-Deckel	50	600	000 828
ASD/RD 70	Rand-Deckel	50	400	000 829

HWD, Gerätedose, chlorfrei, nicht flammverbreitend;

orange (RAL 2004), Ø 65mm, 45 bzw. 60mm tief, Schraubennormabstand 60mm, erforderliche Einbauöffnung Ø 68mm, äußerer Dosenrand Ø 71mm, für Plattenstärke 7 bis 35mm, 4 Rohreinleitungen Ø 20mm (**HWDS**), davon 2 Rohreinleitungen alternativ Ø 25mm (**HWD/HWAD**), 4 Kabeleinführungen, Prägungen zur Kombination mit weiteren Hohlwanddosen mittels Übergangsstück **ÜST** (7 Stk. pro Kleinpackung enthalten).

Anwendungsbereich: montagefreundliche Dosen für Hohlwandinstallationen und Möbeleinbau; Die Befestigung erfolgt durch zwei aus der Dosenwand nach außen schwenkbare Riegellaschen aus Metall. Die Befestigungsschrauben (Kreuz-Schlitz) für die Einbaugeräte sind bereits halb eingeschraubt.

In Übereinstimmung mit: DIN EN 60670



Material	IP	Temp.
PP	3X	-25°C/+75°C

Art. Bez.	dn [mm]	dim [mm]	kl [St]	gr [St]	KoGr	Art.Nr.
HWD 65	65	Ø 65x45	25	250	17	021 196
HWAD 65	65	Ø 65x60	25	200	17	021 197
HWDS 65	65	Ø 65x40	25	200	17	026 982

HWDW, Gerätedose, winddicht, chlorfrei, nicht flammverbreitend;

orange (RAL 2004), Schraubennormabstand 60mm, erforderliche Einbauöffnung Ø 68mm, äußerer Dosenrand Ø 71mm, für Plattenstärke 7 bis 35mm, 4 Rohreinleitungen Ø 20mm (2 davon alternativ Ø 25mm), 2 Kabeleinführungen, besonders geeignet für Passivhaus-Installationen.

In Übereinstimmung mit: DIN EN 60670



Material	IP	Temp.
PP	3X	-25°C/+75°C

Art. Bez.	dn [mm]	dim [mm]	kl [St]	gr [St]	KoGr	Art.Nr.
HWDW 65	65	Ø 65 x 45	25	250	17	100 109
HWADW 65	65	Ø 65 x 60	25	200	17	103 043