

Produkte Niederspannungsprodukte und Systeme Schalt- und Steuerungstechnik Elektronische Relais  
Dreiphasenüberwachungsrelais

## Allgemeine Informationen

<b>Typ:</b>	CM-PVE
<b>Bestellnummer:</b>	1SVR550871R9500
<b>EAN:</b>	4013614348112
<b>Beschreibung:</b>	CM-PVE Phasenüberwachungsrelais 1S, L1,2,3=320-460VAC
<b>Beschreibung:</b>	Mit den Dreiphasenüberwachungsrelais CM Reihe kann eine zuverlässige und kontinuierliche Überwachung eines Dreiphasennetzes, den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen garantiert werden. Darum überwachen die Dreiphasenüberwachungsrelais der CM Reihe je nach Bedarf die Phasenspannungen, die Phasenfolge, die Phasenasymmetrie, das Vorhandensein aller Phasen sowie den Neutralleiter.

## Zusätzliche Informationen

<b>CB Zertifikat:</b>	CB_DK-8880
<b>CCC Zertifikat:</b>	CCC_2013010303605960
<b>Ursprungsland:</b>	Bulgaria (BG)
<b>Zolltarifnummer:</b>	85364900
<b>Datenblatt, technische Information:</b>	2CDC112190D0201
<b>Konformitätserklärung - CE:</b>	1SVD981025-0000
<b>EAC Zertifikat:</b>	EAC_RU_C-BG.ME77.B.00507
<b>EAN:</b>	4013614348112
<b>EPLAN Catalog Tree:</b>	Elektrotechnik / Relais, Schütze / Allgemeine
<b>ETIM 4:</b>	EC001441 - Phasenüberwachungsgerät
<b>ETIM 5:</b>	EC001441 - Phasenüberwachungsgerät
<b>ETIM 6:</b>	EC001441 - Phasenüberwachungsgerät
<b>Umweltinformationen:</b>	1SAA981003-2403
<b>Funktion:</b>	Phasenfehlererkennung Über- und Unterspannungs-Überwachung
<b>IT Publishing Status:</b>	Level 0 - Information enabled
<b>Industrial IT Zertifizierungsebene:</b>	0
<b>Betriebs- und Montageanleitung:</b>	1SVC550510M0001
<b>Kurzbeschreibung:</b>	CM-PVE Phasenüberwachungsrelais 1S, L1,2,3=320-460VAC
<b>Ansprechschwelle:</b>	Fixed
<b>Messbereich:</b>	(L-L) 320 ... 460 V AC
<b>Mindestbestellmenge:</b>	1 Stück
<b>Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):</b>	B
<b>Ausgang:</b>	1 Wechsler
<b>Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:</b>	0.078 kg
<b>Höhe Verpackungseinheit 1:</b>	83 mm
<b>Länge Verpackungseinheit 1:</b>	25 mm
<b>Menge Verpackungseinheit 1:</b>	1 Stück
<b>Breite Verpackungseinheit 1:</b>	24 mm
<b>Verlustleistung:</b>	Approximately 2 W
<b>Baureihe:</b>	CM-PVE
<b>Produktname:</b>	Dreiphasenüberwachungsrelais
<b>Tiefe des Produkts:</b>	78.5 mm
<b>Höhe des Produkts:</b>	78 mm

Form des Produkts:	70 mm
Nettogewicht:	0.066 kg
Breite des Produkts:	22.5 mm
RMRS Zertifikat:	RMRS_12.04009.250
Bemessungssteuerspeisespannung (U <sub>s</sub> ):	(L-L) 320 ... 460 V AC
Bemessungsfrequenz (f):	Versorgungsstromkreis 50/60 Hz
Regulatory Compliance Mark (RCM):	Ja
RoHS Datum:	1146
RoHS Information:	1SVD981001-4400
RoHS Status:	Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC
Verkaufsmengeneinheit:	Stück
Kurzbeschreibung:	CM-PVE Phasenüberwachungsrelais 1S, L1,2,3=320-460VAC
Normen:	EN 50178 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 UL 508 CAN/CSA C22.2 No. 14
Unterfunktion:	Phase loss
Unterfunktion 2:	02 Over- and undervoltage (fixed)
Unterfunktion 3:	Over- and undervoltage (fixed)
Anschlussart:	Schraubklemmen
Zeitbereich:	500 ms Anlaufverzögerung 500 ms Anlaufverzögerung, 500 ms Auslöseverzögerung
UL Zertifikat:	UL508_E140448
UNSPSC:	39121500
cUL Zertifikat:	cUL508_E140448
eClass:	7.0 27371803

