

**D HSS Kombigewindebohrer
mit 1/4"-Sechskantschaft
für metrisches ISO-Gewinde
DIN 13**

Einsatzbereich:

Zum **Bohren**, **Gewindeschneiden** und **Senken**. Für Durchgangsgewinde, geeignet für legierte und unlegierte Stähle bis ca. 850 N/mm².



Präzise
Precise
Preciso



Verschleissfest
Wear-resistant
Resistente al desgaste

**E HSS combination taps with
1/4" hexagonal shank for
metric ISO-threads DIN 13**

Range of application:

For **drilling**, **tapping** and **countersinking**.
For through hole threads, suitable for alloyed
and unalloyed steels up to appr. 850 N/mm².

**ES Machos para roscar combinados
HSS con eje hexagonal 1/4"
para roscas ISO métricas DIN 13**

Aplicación:

Para **taladrar**, **roscar** y **avellanar**. Para roscas
pasantes, adecuada para aceros aleados y no
aleados hasta aprox. 850 N/mm².

										Plastiktasche Plastic wallet Embalaje de plástico	
d1 mm	P mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm		d2 mm	Code 703 Art.-Nr.	Inh. Cont.		
M 3	0,5	36	24	8	6	1/4"	Ø 2,5	00 703003001 00	1		
M 4	0,7	39	27	8	8	1/4"	Ø 3,3	00 703004001 00	1		
M 5	0,8	41	29	9	9	1/4"	Ø 4,2	00 703005001 00	1		
M 6	1	44	32	10	10	1/4"	Ø 5,0	00 703006001 00	1		
M 8	1,25	50	38	11	13	1/4"	Ø 6,8	00 703008001 00	1		
M 10	1,5	59	47	14	16	1/4"	Ø 8,5	00 703010001 00	1		

⁽¹⁾ Schaft nach DIN 3126, Form C6.3, ISO 1173 / Shank DIN 3126, Form C6.3, ISO 1173 / Eje según DIN 3126, forma C6.3, ISO 1173