



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Produktsreihe | Lexium Altivar |
| Produkt oder Komponententyp | EMV-Eingangsfiler |
| Kompatible Produktfamilie | Altivar 32 Altivar Machine ATV320 |
| Produktkompatibilität | ATV32, 380...500 V, 11...15 kW Frequenzumrichter ATV320...B bei 11 kW, 380...500 V, 3 Phasen Frequenzumrichter ATV320...B bei 15 kW, 380...500 V, 3 Phasen |
| Produktspezifische Anwendung | EMV-Footprintfilter |
| Montageort | Unter Frequenzumrichter |
| Anzahl der Netzphasen | 3 Phasen |

Zusatzmerkmale

| | |
|---------------------------|--|
| Kabellänge | <= 20 m gemäß IEC 61800-3 Kategorie C1 <= 50 m gemäß IEC 61800-3 Kategorie C2 |
| Nennstrom [In] | 49 A |
| Thermische Verluste | 27,4 W |
| Netzspannung | 380...500 V |
| Toleranz | -15...10 % |
| Produktgewicht | 4,75 kg |
| EMV-Filter Kompatibilität | Typ 025 |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------------------|---|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Kein Green-Premium-Produkt |
| ROHS | Konform - seit 1025 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung Schneider-Electric-Konformitätserklärung |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---------|-----------|
| Periode | 18 Monate |
|---------|-----------|