

## Steckdosen – Anbausteckdosen, Schraubkontakt

DIN VDE 0623, EN 60309-2. Farbe: Elektrograu und/oder Kennfarbe. Nicht aufgeführte Spannungen und Frequenzen auf Anfrage.

2



### Anbausteckdose

IP 44


Verpackungseinheit: 5 Stück

Artikelgruppe: 1044

Abbildung: 1155A

| A  | P | 110 V<br>50 u. 60 Hz | 230 V<br>50 u. 60 Hz | 400 V<br>50 u. 60 Hz | 500 V<br>50 u. 60 Hz | 50 - 500 V<br>100-300 Hz | 300-500 Hz |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 63 | 3 | 1146A                | 1147A                | 1148A                |                      |                          |            |
| 63 | 4 | 1149A                | 1150A                | 1151A                | 1152A                |                          |            |
| 63 | 5 | 1153A                | 1154A                | 1155A                |                      |                          |            |

- Schraubkontakt
- X-CONTACT
- Neigung 20°
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage



| Zeichnung               | Amp. | 63  |         |
|-------------------------|------|-----|---------|
| 1 MB 297                | Pole | 3   | 4 5     |
| Maße in mm              | a    | 110 | 110 110 |
|                         | b    | 106 | 106 106 |
|                         | c    | 82  | 82 82   |
|                         | d    | 85  | 85 85   |
|                         | e    | 77  | 77 77   |
|                         | f    | 6,5 | 6,5 6,5 |
|                         | g    | 12  | 12 12   |
|                         | g.1  | 2   | 2 2     |
|                         | h    | 122 | 122 122 |
|                         | k    | 69  | 69 69   |
|                         | R    | 46  | 46 46   |
|                         | <    | 20° | 20° 20° |
| Klemmen für Leiterquer- |      | 6   | 6 6     |
| schnitt von bis mm²     |      | —25 | —25 —25 |



### Anbausteckdose

IP 44


Verpackungseinheit: 5 Stück

Artikelgruppe: 1056

Abbildung: 1252A

| A  | P | 110 V<br>50 u. 60 Hz | 230 V<br>50 u. 60 Hz | 400 V<br>50 u. 60 Hz | 500 V<br>50 u. 60 Hz | 50 - 500 V<br>100-300 Hz | 300-500 Hz |
|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 63 | 3 | 1260A                | 1261A                | 1262A                |                      |                          |            |
| 63 | 4 |                      | 1247A                | 1248A                | 1249A                |                          |            |
| 63 | 5 | 1250A                | 1251A                | 1252A                |                      |                          |            |

- Schraubkontakt
- X-CONTACT
- gerade Steckrichtung
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage



| Zeichnung               | Amp. | 63  |         |
|-------------------------|------|-----|---------|
| 1 MB 211                | Pole | 3   | 4 5     |
| Maße in mm              | a    | 107 | 107 107 |
|                         | b    | 100 | 100 100 |
|                         | c    | 80  | 80 80   |
|                         | d    | 85  | 85 85   |
|                         | e    | 77  | 77 77   |
|                         | f    | 6   | 6 6     |
|                         | g    | 12  | 12 12   |
|                         | g.1  | 2   | 2 2     |
|                         | h    | 113 | 113 113 |
|                         | k    | 55  | 55 55   |
|                         | l    | 88  | 88 88   |
|                         | <    | 6   | 6 6     |
| Klemmen für Leiterquer- |      | —25 | —25 —25 |
| schnitt von bis mm²     |      |     |         |



### Anbausteckdose

IP 67


Verpackungseinheit: 5 Stück

Artikelgruppe: 1048

Abbildung: 209A

| A   | P | 110 V<br>50 u. 60 Hz | 230 V<br>50 u. 60 Hz | 400 V<br>50 u. 60 Hz | 500 V<br>50 u. 60 Hz | 50 - 500 V<br>100-300 Hz | 300-500 Hz |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| 63  | 3 | 2179A                | 2180A                | 2181A                |                      |                          |            |
| 63  | 4 | 203A                 | 204A                 | 205A                 | 206A                 |                          |            |
| 63  | 5 | 207A                 | 208A                 | 209A                 | 3507                 |                          |            |
| 125 | 3 |                      | 3575                 |                      |                      |                          |            |
| 125 | 4 | 210A                 | 211A                 | 212A                 | 213A                 |                          |            |
| 125 | 5 | 214A                 | 215A                 | 216A                 |                      |                          |            |

- Schraubkontakt
- X-CONTACT
- Neigung 63 A 20°
- Neigung 125 A 15°
- Produkte mit Pilotkontakt auf Anfrage



| 1 MB 298                | Amp. | 63  |                     | 125 |     |
|-------------------------|------|-----|---------------------|-----|-----|
| 1 MB 601                | Pole | 3   | 4 5                 | 3   | 4 5 |
| Maße in mm              | a    | 110 | 110 110 114 114 114 |     |     |
|                         | b    | 106 | 106 106 110 110 110 |     |     |
|                         | c    | 85  | 85 85 75 75 75      |     |     |
|                         | d    | 85  | 85 85 90 90 90      |     |     |
|                         | e    | 77  | 77 77 90 90 90      |     |     |
|                         | f    | 6,2 | 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 |     |     |
|                         | g    | 12  | 12 12 13 13 13      |     |     |
|                         | g.1  | 2   | 2 2 2 2 2           |     |     |
|                         | h    | 128 | 128 128 133 133 133 |     |     |
|                         | i    | 113 | 113 113 126 126 126 |     |     |
|                         | k    | 67  | 67 67 103 103 103   |     |     |
|                         | l    | 92  | 92 92 94 94 94      |     |     |
|                         | It   | 98  | 98 98 107 107 107   |     |     |
|                         | <    | 20° | 20° 20° 15° 15° 15° |     |     |
|                         | 6    | 6   | 6 25 25 25          |     |     |
| Klemmen für Leiterquer- |      | —25 | —25 —25 70 70 70    |     |     |
| schnitt von bis mm²     |      |     |                     |     |     |