

# CNS 200 Trend

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 236528

## Wandkonvektor CNS 200 Trend – Damit Wärme keine Platzfrage ist.

Manchmal ist es schon sehr eng, auch für eine Heizung. Der Wandkonvektor CNS 200 Trend ist deshalb besonders flach. Mit einer Tiefe von gerade einmal 10 cm schafft er trotzdem exzellenten WärmeKomfort. So dezent, wie sich der CNS 200 Trend in einen Raum integriert, so effizient versorgt er seine Umgebung mit wohliger Wärme. Die Komfortfunktionen des integrierten Reglers wie Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung unterstreichen Effizienz und hochwertige Ausstattung des Wandkonvektors.



## Die wichtigsten Merkmale

Wandhängender Konvektor optimal als Zusatz- oder Übergangsheizung

2.000 W Heizleistung

Gleichmäßige, geräuscharme Raumlufte Erwärmung

Metallgehäuse in flacher Bauweise

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Lernfähige Regelung: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz



Typ	CNS 50 U	CNS 100 Trend	CNS 100 Trend U
Bestell-Nr.	220725	236526	236547
Anschlussleistung	0,5 kW	1,0 kW	1,0 kW
Höhe	450 mm	450 mm	450 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm
Breite	370 mm	426 mm	426 mm

Technische Daten

Netzanschluss		1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Frequenz	50/60 Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennspannung	230 V	~230 V	~230 V
Nennstrom	2,2 A	4,3 A	4,3 A
Gewicht	3,3 kg	4,6 kg	4,6 kg
Farbe	alpineweiß	alpineweiß	
Einstellbereich	6-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	II	I	I



Typ	CNS 150 Trend	CNS 150 Trend U	CNS 200 Trend
<b>Bestell-Nr.</b>	236527	236548	236528
<b>Anschlussleistung</b>	1,5 kW	1,5 kW	2,0 kW
<b>Höhe</b>	450 mm	450 mm	450 mm
<b>Tiefe</b>	100 mm	100 mm	100 mm
<b>Breite</b>	582 mm	582 mm	738 mm

#### Technische Daten

<b>Netzanschluss</b>	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
<b>Frequenz</b>	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
<b>Nennspannung</b>	~230 V	~230 V	~230 V
<b>Nennstrom</b>	6,5 A	6,5 A	8,7 A
<b>Gewicht</b>	6 kg	6 kg	7,7 kg
<b>Farbe</b>	alpineweiß		alpineweiß
<b>Einstellbereich</b>	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
<b>Schutzart (IP)</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Schutzklasse</b>	I	I	I



Typ	CNS 200 Trend U	CNS 250 Trend	CNS 250 Trend U
<b>Bestell-Nr.</b>	236549	236529	236550
<b>Anschlussleistung</b>	2,0 kW	2,5 kW	2,5 kW
<b>Höhe</b>	450 mm	450 mm	450 mm
<b>Tiefe</b>	100 mm	100 mm	100 mm
<b>Breite</b>	738 mm	894 mm	894 mm

#### Technische Daten

<b>Netzanschluss</b>	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
<b>Frequenz</b>	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
<b>Nennspannung</b>	~230 V	~230 V	~230 V
<b>Nennstrom</b>	8,7 A	10,9 A	10,9 A
<b>Gewicht</b>	7,7 kg	9,2 kg	9,2 kg
<b>Farbe</b>	alpineweiß		
<b>Einstellbereich</b>	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
<b>Schutzart (IP)</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Schutzklasse</b>	I	I	I



Typ	CNS 300 Trend	CNS 300 Trend U	CNS 50 Trend
<b>Bestell-Nr.</b>	236530	236551	236524
<b>Anschlussleistung</b>	3,0 kW	3,0 kW	0,5 kW
<b>Höhe</b>	450 mm	450 mm	450 mm
<b>Tiefe</b>	100 mm	100 mm	100 mm
<b>Breite</b>	1050 mm	1050 mm	348 mm

#### Technische Daten

<b>Netzanschluss</b>	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
<b>Frequenz</b>	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
<b>Nennspannung</b>	~230 V	~230 V	~230 V
<b>Nennstrom</b>	13,0 A	13,0 A	2,2 A
<b>Gewicht</b>	10,9 kg	10,9 kg	4,0 kg
<b>Farbe</b>	alpineweiß		alpineweiß
<b>Einstellbereich</b>	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
<b>Schutzart (IP)</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Schutzklasse</b>	I	I	I



Typ	CNS 50 Trend U	CNS 75 Trend	CNS 75 Trend U
<b>Bestell-Nr.</b>	236545	236525	236546
<b>Anschlussleistung</b>	0,5 kW	0,75 kW	0,75 kW
<b>Höhe</b>	450 mm	450 mm	450 mm
<b>Tiefe</b>	100 mm	100 mm	100 mm
<b>Breite</b>	348 mm	426 mm	426 mm

#### Technische Daten

<b>Netzanschluss</b>	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
<b>Frequenz</b>	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
<b>Nennspannung</b>	~230 V	~230 V	~230 V
<b>Nennstrom</b>	2,2 A	3,3 A	3,3 A
<b>Gewicht</b>	4,0 kg	4,6 kg	4,6 kg
<b>Farbe</b>	alpineweiß		
<b>Einstellbereich</b>	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
<b>Schutzart (IP)</b>	IP24	IP24	IP24
<b>Schutzklasse</b>	I	I	I

Tiefe inklusive 22 mm Wandhalterung

### **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **+43 7221 74600-0**

Unsere kompetenten Ansprechpartner helfen Ihnen gerne.

### **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.