

## Secvest Key A:30/I:30mm

Art.-Nr. FUK53030

---



- 
- Aktivieren/Deaktivieren der Secvest bequem über das Schließen der Haustür
  - Akustische Statusmeldung
  - ABUS Qualitätszylinder Wavy Line Pro
  - Ein-Knopf-Bedienung
  - Div. Außen- und Innenmaße möglich
  - Verwendet eine sichere Funkkommunikation zur Secvest und Secvest Touch
  - Knaufzylinder anderer Hersteller adaptierbar
- 

### Aktivieren und Deaktivieren

Der Secvest Key ist ein Funkzylinder, der die Alarmanlage beim Aufsperrern automatisch deaktiviert, beim Absperren aktiviert und den Status akustisch signalisiert.

### Einfache Bedienung per Knopfdruck

Ist der Funkzylinder in das System eingelernt, genügt das "Türaufschließen" zum Deaktivieren der Anlage. Zur Aktivierung muss vor dem Abschließen der Knopf am Tür-Drehknauf gedrückt werden. Ohne Knopfdruck wird lediglich die Tür abgesperrt.

### Sicherheit plus Komfort: Wavy Line pro Zylinderprofil

Die 3D-Berechtigungsabfrage (6 Stiftzuhaltungen) sorgt für Top-Sicherheit. Die codierte Profilrippe mit Sperrkugel schützt u.a. vor Picking. Vertikale Schlüsselführung und Wendeschlüssel-Technik erlauben leichtgängiges Schließen in jeder Zylinderlage.

### Einfache Installation

## Secvest Key A:30/I:30mm

Art.-Nr. FUK53030

---

Die Montage funktioniert wie bei herkömmlichen Türzylindern. Nach dem Einsetzen des Funkzylinders wird dieser mittels Stulpschraube befestigt. Passend für alle Türen mit Euro-Profil, integrierbar in alle ABUS Schließanlagen und in Zylindersysteme anderer Hersteller.

### Die passende Zylinderlänge

Als Längen für Außen-/Innenmaß stehen jeweils 30-80 mm zur Verfügung. Im Lieferumfang sind 3 Schlüssel enthalten, Ersatzschlüssel können nachbestellt bzw. beim Schlüsseldienst nachgemacht werden.

### Sichere Funkkommunikation

Dieses Produkt ist gemeinsam mit der Funkalarmanlage Secvest und der Secvest Touch durch ein sicheres Funkkommunikationsverfahren vor sog. Replayangriffen geschützt. Dieses Verfahren zum Schutz vor Manipulation durch Dritte, übertrifft die Anforderungen der Sicherheitsnorm DIN EN 50131-1 Grad 2. Hinweis: Das Produkt ist nur mit der Secvest Zentrale FUAA5xxxx einsetzbar.

Stellvertretend für die unterschiedlichen Maße ist hier der Secvest Key A:30/I:30 mm dargestellt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.

## Secvest Key A:30/I:30mm

Art.-Nr. FUK53030

Abmessungen Knauf	55 x 42 mm
Abmessungen Zylinder	Eurozylinder: Innen 30mm, Außen 30mm mm
Absicherungsart	Einbruchschutz
Anzeige	Ja
Batterie - Typ	3 V CR2 Lithium Batterie (FU2990)
Batterie - max. Batteriebensdauer	1 Jahr(e)
Breite	42 mm
EN	Grad 2
Farbe	Silber
Funkfrequenz	868 MHz
Funkleistung	10 mW
Gehäusematerial	ABS
Kompatibel zu	Secvest
Lieferumfang 01 Beschreibung	Funkzylinder
Lieferumfang 01 Menge	1
Lieferumfang 02 Beschreibung	Schlüssel
Lieferumfang 02 Menge	3
Lieferumfang 03 Beschreibung	Montageschlüssel
Lieferumfang 03 Menge	1
Lieferumfang 04 Beschreibung	3V CR2 Lithium-Batterie (FU2990)

Lieferumfang 04 Menge	1
Lieferumfang 05 Beschreibung	Bedienungsanleitung
Lieferumfang 05 Menge	1
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Max. Reichweite Empfangen (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Empfangen (Gebäude)	30 m
Max. Reichweite Senden (Freifeld)	100 m
Max. Reichweite Senden (Gebäude)	30 m
Mechanischer Schutz	Nein
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Nettogewicht	0,1 kg
Produktgruppe	Bedienung
Spannungsversorgung DC	3 V
Spannungsüberwachung	Ja
Technik	Elektronik
Tiefe	115 mm
Umweltklasse	II
VdS Klasse	ohne