

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

 Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex 

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



Schuko-Steckdose mit USB Ladegerät

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

USB 2.0 Ladegerät mit zwei Ausgängen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.

Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.

Netzspannung

Nennspannung: AC 100-240 V, 50-60 Hz

Eigenverbrauch: < 0,15 W

USB Ausgänge

Ausgangsspannung: DC 5 V ± 10 %

Nennausgangsstrom: 2400 mA

(für beide Ausgänge zusammen)



📅 Liefertermin: Lieferbar ab Q1 2018

Ausführung	Art.-Nr.	VE	MG	Info
🔌 Thermoplast brillant				
weiß glänzend	MEG2366-0344	1/30	E0	Neu
polarweiß glänzend	MEG2366-0319	1/30	E0	Neu
aktivweiß glänzend	MEG2366-0325	1/30	E0	Neu
🔌 Thermoplast edelmatt				
anthrazit	MEG2366-0414	1/30	E0	Neu
aluminium	MEG2366-0460	1/30	E0	Neu

SCHUKO-Steckdosen mit Steckklemmen

- Steckdosen mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620 Teil 1.

Symbolerklärung:

 Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

QuickFlex 

Eigenschaften:

- Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose.
- Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung.
- Versenkte Krallen mit Rückstellfeder.
- Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle.



Schuko-Steckdose mit USB Ladegerät

16 A, AC 250 V, DIN 49440

Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz).

USB 2.0 Ladegerät mit zwei Ausgängen zum gleichzeitigen Betreiben/Laden von zwei USB-Geräten mit integriertem Akku.

Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen.

Netzspannung

Nennspannung: AC 100-240 V, 50-60 Hz

Eigenverbrauch: < 0,15 W

USB Ausgänge

Ausgangsspannung: DC 5 V ± 10 %

Nennausgangsstrom: 2400 mA

(für beide Ausgänge zusammen)



📅 Liefertermin: Lieferbar ab Q1 2018

Ausführung	Art.-Nr.	VE	MG	Info
🔌 Thermoplast brillant				
Lotosweiß	MEG2366-6035	1/30	E0	Neu
🔌 Thermoplast lackiert				
Anthrazit	MEG2366-6034	1/30	E0	Neu
Sahara	MEG2366-6033	1/30	E0	Neu
Edelstahl	MEG2366-6036	1/30	E0	Neu
Nickelmetallic	MEG2366-6050	1/30	E0	Neu
Champagnermetallic	MEG2366-6051	1/30	E0	Neu
Moccametallic	MEG2366-6052	1/30	E0	Neu