


Technisches Datenblatt

Sprint-Schraube, mit Kreuzschlitz

Art.-Nr. 3192342



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und hostafionbeschichtet. Senkkopf mit Kreuzschlitz (Pozidrive Gr. 2 außer Ø 6 mm Pozidrive Gr. 3).

Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2gängige Gewinde führt.

Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.




St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten

Art.-Nr.	3192342
Typ	4759 4,5x35
Bezeichnung 1	Sprint-Schraube
Bezeichnung 2	Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz
Dimension	4,5x35mm
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	200 Stück
Gewicht	0,27 kg/100 St.

Technische Daten



Länge	35,00 mm
Maß L	35,00 mm
Maß D	4,50 mm
Gehärtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Kopfdurchmesser	8,30 mm
Kopfform	versenkt
Schraubensystem	Pozidriv PZ

