

### Kabelrinne RKS-Magic®




Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.

Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile.

Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.

Typ	Breite mm	Blech- stärke mm	Maß B mm	Maß x mm	Maß y mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art.-Nr.
RKSM 610 FS	100	0,75	100	–	50	3	132,131	6047611
RKSM 620 FS	200	0,75	200	100	150	3	183,000	6047638
RKSM 630 FS	300	0,75	300	200	250	3	235,080	6047654
RKSM 640 FS	400	0,9	400	300	350	3	331,340	6047689
RKSM 610 FT	100	1	100	–	50	3	172,460	6047612
RKSM 620 FT	200	1	200	100	150	3	241,640	6047639
RKSM 630 FT	300	1	300	200	250	3	311,800	6047655
RKSM 640 FT	400	1	400	300	350	3	419,350	6047690

#### Abmessungen



**St** Stahl

**FS** bandverzinkt

**FT** tauchfeuerverzinkt