

Toaster

TAT8612 Styline Kompakt-Toaster Edelstahl/Kunststoff Edelstahl mint turquoise/ black grey TAT8612







Besondere Rösttechnik für besonderen Genuss

- AutoHeat Control: Einmal Röstgrad einstellen dank Sensor ein immer
- AutoHeat Control: Einmal Röstgrad einstellen dank Sensor ein immer
- gleichmäßiges Röstergebnis vom ersten bis zum letzten Toast.
- IndividualRoast Selection: 9 Röststufen für individuellen Genuss und unterschiedliche Brotsorten
- Integrierter Brötchenaufsatz
- High Lift für einfaches Entnehmen kleiner Brotscheiben
- Auftau- und Aufknusperfunktion

Technische Daten

Abmessungen des Gerätes (mm) : 184 x 313 x 170 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 242 x 227 x 357 Abmessungen des Umkartons (mm): 504 x 369 x 469 Abmessung der Palette : 170 x 80 x 120 Verpackungsmenge pro Umkarton: 4 Anzahl Geräte pro Palette : 60 Geräte pro Lage der Palette : 20 Nettogewicht (kg): 2,395 Bruttogewicht (kg): 2,8 4242002994482 EAN-Nummer: Anschlusswert (W): 860 Spannung (V): 220-240 50/60 Frequenz (Hz): Länge Anschlusskabel (cm): 110,0 Schuko-/Gardy.m.Erdung Steckerart: Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, UA, VDE





Toaster

TAT8612
Styline
Kompakt-Toaster Edelstahl/Kunststoff
Edelstahl
mint turquoise/ black grey

TAT8612

Besondere Rösttechnik für besonderen Genuss

- Anschlusswert: 860 Watt
- "Mirror Heating" / Quarzglas-Heizung für besonders schonende Röstung
- "AutoHeat Control": Elektronisch gesteuerte Röstgradkonstante für gleichbleibende Toastergebnisse
- Für 2 Scheiben Toast
- Wärmeisoliertes Gehäuse
- Digitale Einstellung der Röststufen inkl. Aufknusper und Memory-Funktion
- IndividualRoast Selection: 9 Röststufen für unterschiedliche Brotsorten
- Auftaufunktion mit separater, beleuchteter Taste
- Beleuchtete Stopp Taste
- Automatische Brotzentrierung für gleichmäßige Bräunung
- Edelstahl Brötchenaufsatz, integriert
- High-Lift für einfaches Entnehmen kleiner Brotscheiben
- Sicherheitsabschaltung bei Klemmen des Toastes
- Herausnehmbare Krümelschublade
- Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels