

Eaton 9SX700I

Katalognummer: 9SX700I

Eaton 9SX USV, 700 VA, 630 W, Eingang: C14, Ausgänge: (6) C13, Tower



Allgemeine Spezifikation

Produktname	Katalognummer
Eaton 9SX USV	9SX700I
Produkt Länge/Tiefe	Produktgröße
357 mm	252 mm
Produktbreite	Produktgewicht
160 mm	11.5 kg
Einhaltung(en)	Zertifikat(e)
CE-Kennzeichnung	IEC/EN 62040-1
TUV	UL 1778
cULus Listed	IEC/EN 62040-2
CSA 22.2	CE
FCC Teil 15 Klasse B	cULus Listed
CISPR22 Klasse B	EAC
UPC	
743172090911	

Battery

Batterietyp

Abgedichtet, Bleisäurebatterie

Laufzeitgrafik

\$row.attributeValue.cdata

Batteriewechsel

Hot-Swap-fähige interne Batterien, EBM-Kabel

Anzahl Batterien

2

Akkumanagement

ABM und
temperaturkompensiertes
Ladeverfahren (vom
Benutzer wählbar)
Automatischer Batterietest
Tiefentladeschutz
Automatische Erkennung
externer Batteriemodule

Batterieleistung

12 V/9 Ah

Erweiterte Akkukapazität

Ja

Electrical output

Steckdosen

(6) C13

Spannung

230 V

Leistung

630 W

Ausgangsleistungsfaktor

0,9

Ausgangsspannungsbereich

200/208/220/230/240 V +/- 2%

Ausgangswellenform

Sinuskurve

Ausgangsnennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) – max

3

Einspeisungstyp

1

Topologie

Online/Double-Conversion

VA Wert

700 VA

Electrical input

Eingangsanschluss

C14

Eingangsnennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

Nennfrequenz

50/60 Hz

Eingangsleistungsfaktor

>.99

Eingangsspannungsbereich

190-276 V (120 V-276 V mit Derating)

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte

Nein

Kommunikation

USB-Port (HID-konform)
serieller Anschluss RS-232
Mini-Klemmleiste für remote
power off
Mini-Klemmenblock für
Ausgangsrelais
Kontakte (2 Ausgänge, 1
Eingang, Optokoppler, DB9)

Eingangsfrequenzbereich

40-70 Hz

Ethernet-Schnittstelle

Nein

Benutzeroberfläche

Multilinguales Grafik-LCD Display

Potentialfreier Schaltkontakt

Ja

Erweiterungssteckplätze

Steckplatz für optionale Kommunikationskarte

Softwarekompatibilität

Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector

Schnittstellentyp

Sonstige

Environmental

Höhe

3000 m

Geräuschpegel

< 40 dB bei 1 Meter

Temperaturbereich

0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Relative Luftfeuchtigkeit

0-96 % nicht kondensierend

Additional specifications

Bauform

Freistehendes Modell

Verpackungsinhalt

USV

(2) IEC-IEC Ausgangskabel

USB-Kabel

Serielles Kabel

Sicherheitshinweise,

Schnellstartanleitung

Phase (Ausgang)

1

Interne Überbrückung

Ja

Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Farbe

Schwarz

Effizienz

87,4

Rack-Montage-Bausatz

Nein

Phase (Eingang)

Hot-Swap-Power

Nein

Downloads

Benutzerhandbücher

[usv-eaton-9sx-0-6kva-installations-und-bediensanleitung.pdf](#)

Broschüren

[eaton-usv-service-brochure-de-de.pdf](#)

Kataloge

[eaton-USV-L%C3%B6sungen-und-Serviceleistungen-catalogue-de-de.pdf](#)

Software, Firmware und Anwendungen

[firmware_upgrade_procedure_setUPS_9SX_700-3kVA_1-1.pdf](#)

Software-Versionshinweise, Schemata & Sicherheitsupdates

[eaton-ipm-ipss-ups-connectivity-compatibility-list.pdf](#)

Technische Datenblätter

[eaton-9SX-datasheet-de-de.pdf](#)

Zertifizierungsberichte

[EU declaration of conformity Eaton 9SX UPS](#)



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)