

Eaton 9SX6KI

Katalognummer: 9SX6KI

Eaton 9SX USV, 6000 VA, 5400 W, Eingang: festverdrahtet, Tower



Foto ist repräsentativ

Allgemeine Spezifikation

Produktname	Katalognummer
Eaton 9SX USV	9SX6KI
Produkt Länge/Tiefe	Produkthöhe
54.2 cm	57.5 cm
Produktbreite	Produktgewicht
24.4 cm	65.5 kg
Einhaltung(en)	Zertifikat(e)
CE-Kennzeichnung	IEC/EN 62040-1
TUV	UL 1778
cULus Listed	IEC/EN 62040-2
CSA 22.2	CE
	cULus Listed
	EAC
UPC	
743172091017	

Battery

Batterietyp

Abgedichtet, Bleisäurebatterie

Laufzeitgrafik

\$row.attributeValue.cdata

Batteriewechsel

Austauschbare Batterien und im laufenden Betrieb austauschbare erweiterte Batteriemodule (EBMs)

Anzahl Batterien

20

Akkumanagement

ABM und temperaturkompensiertes Ladeverfahren (vom Benutzer wählbar)
Automatischer Batterietest
Tiefentladeschutz
Automatische Erkennung externer Batteriemodule

Batterieleistung

12 V/7 Ah

Erweiterte Akkukapazität

ja

Electrical output

Spannung

230 V

Leistung

5400 W

Ausgangsleistungsfaktor

0,9

Ausgangsspannungsbereich

200/208/220/230/240 V +/- 2%

Ausgangswellenform

Sinuskurve

Ausgangs-nennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) – max

3

Einspeisungstyp

1

Topologie

Online/Double-Conversion

VA Wert

6000 VA

Electrical input

Eingangsanschluss

Verdrahtete/feste Verbindung

Eingangsnennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

Nennfrequenz

50/60 Hz

Eingangsleistungsfaktor

>.99

Eingangsspannungsbereich

176-276 V (120-276 V mit Derating)

Eingangsfrequenzbereich

40-70 Hz

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte

Nein

Kommunikation

USB-Port (HID-konform)
serieller Anschluss RS-232
Mini-Klemmleiste für remote
power off
Mini-Klemmleiste für
Ausgangsrelais
Kontakte (2 Ausgänge, 1
Eingang, optocoupler, DB9)

Ethernet-Schnittstelle

Nein

Benutzeroberfläche

Multilinguales Grafik-LCD Display

Potentialfreier Schaltkontakt

Ja

Erweiterungssteckplätze

Steckplatz für optionale Kommunikationskarte

Softwarekompatibilität

Eaton Intelligent Power Manager Eaton Intelligent Power
Protector

Environmental

Höhe

3000 m

Geräuschpegel

< 46 dB bei 1 Meter

Temperaturbereich

0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Relative Luftfeuchtigkeit

0-96 % nicht kondensierend

Additional specifications

Bauform

Freistehendes Modell

Verpackungsinhalt

USV
Schnellstartanleitung
Serielles Kabel
USB-Kabel

Phase (Ausgang)

1

Interne Überbrückung

Ja

Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Farbe

Schwarz

Effizienz

94

Rack-Montage-Bausatz

Nein

Phase (Eingang)

1

Hot-Swap-Power

Nein

Downloads

Benutzerhandbücher

[usv-eaton-9sx-0-6kva-installations-und-bediungsanleitung.pdf](#)

Broschüren

[eaton-usv-service-brochure-de-de.pdf](#)

Kataloge

[eaton-USV-L%C3%B6sungen-und-Serviceleistungen-catalogue-de-de.pdf](#)

Software-Versionshinweise, Schemata & Sicherheitsupdates

[eaton-ipm-ipss-ups-connectivity-compatibility-list.pdf](#)

Technische Datenblätter

[eaton-9SX-5-11kVA-datasheet-de-de.pdf](#)

Zertifizierungsberichte

[EU declaration of conformity Eaton 9SX UPS](#)



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



[Eaton.com/socialmedia](#)