




Hauptsicherungskasten in Kombination mit Vorzählersicherungskasten HVSK 750 / 900 / 1000




WG 10

4x SRN 25 A	Type	Best. Nr. UP	Best. Nr. API
 750	Gehäuse: Thermoplast RAL 7035; Scharniertüren (links ET08-EHSK, rechts 61005); Schutzart: IP43/IP30D (API) Abmessung: (B)750 x (H)590 x (T)175 mm Anschluss: Zugang unten/oben über M8 (2x 95°); Abgang oben M8 max. 70° / direkt max. 16° Bemessungsstrom: $I_{NA} = 246 \text{ A}$, $I_{nc} = \text{max. } 100 \text{ A (Trenner)} / \text{max. } 20 \text{ A (SLTS)}$ Max.-Bestückung: Mit ÜA: 6 Abgangs-SRN mittels Nachrüstsatz Art.Nr. 1094.xx (siehe Seite 78) Ohne ÜA: 7 Abgangs-SRN mittels Nachrüstsatz Art.Nr. 1094.xx (siehe Seite 78)		
	HVSK Cu 2x160T+4SRN25 750/590	HVS76024	HVS76024.API
	HVSK Cu 2x160T+4SRN25 ÜA(3)C 750/590	HVS76124	HVS76124.API
	HVSK Cu 2x160T+4SRN25 ÜA(3)B/C 750/590	HVS76124.BC	HVS76124.BC.API
	HVSK Cu 2x160T+4SRN25 ÜA(3+1)C 750/590	HVS76224	HVS76224.API
	HVSK Cu 2x160T+4SRN25 ÜA(3+1)B/C 750/590	HVS76224.BC	HVS76224.BC.API

3x SRN 25 A	Type	Best. Nr. UP	Best. Nr. API
 900	Gehäuse: Thermoplast RAL 7035; Scharniertüren (links ET08-EHSK, rechts 61005); Schutzart: IP43/IP30D (API) Abmessung: (B)900 x (H)590 x (T)175 mm Anschluss: Zugang unten/oben über M8 (2x 95°); Abgang oben M8 max. 70° / direkt max. 16° Bemessungsstrom: $I_{NA} = 275 \text{ A}$, $I_{nc} = \text{max. } 100 \text{ A (Trenner)} / \text{max. } 20 \text{ A (SLTS)}$ Max.-Bestückung: Mit ÜA: 6 Abgangs-SRN mittels Nachrüstsatz Art.Nr. 1094.xx (siehe Seite 78) Ohne ÜA: 7 Abgangs-SRN mittels Nachrüstsatz Art.Nr. 1094.xx (siehe Seite 78)		
	HVSK Cu 3x160T+3SRN25 900/590	HVS95033	HVS95033.API
	HVSK Cu 3x160T+3SRN25 ÜA(3)C 900/590	HVS95133	HVS95133.API
	HVSK Cu 3x160T+3SRN25 ÜA(3)B/C 900/590	HVS95133.BC	HVS95133.BC.API
	HVSK Cu 3x160T+3SRN25 ÜA(3+1)C 900/590	HVS95233	HVS95233.API
	HVSK Cu 3x160T+3SRN25 ÜA(3+1)B/C 900/590	HVS95233.BC	HVS95233.BC.API

4x SRN 25 A	Type	Best. Nr. UP	Best. Nr. API
 900	Gehäuse: Thermoplast RAL 7035; Scharniertüren (links ET08-EHSK, rechts 61005); Schutzart: IP43/IP30D (API) Abmessung: (B)900 x (H)590 x (T)175 mm Anschluss: Zugang unten/oben über M8 (2x 95°); Abgang oben M8 max. 70° / direkt max. 16° Bemessungsstrom: $I_{NA} = 275 \text{ A}$, $I_{nc} = \text{max. } 100 \text{ A (Trenner)} / \text{max. } 20 \text{ A (SLTS)}$ Max.-Bestückung: Mit ÜA: 6 Abgangs-SRN mittels Nachrüstsatz Art.Nr. 1094.xx (siehe Seite 78) Ohne ÜA: 7 Abgangs-SRN mittels Nachrüstsatz Art.Nr. 1094.xx (siehe Seite 78)		
	HVSK Cu 3x160T+4SRN25 900/590	HVS95034	HVS95034.API
	HVSK Cu 3x160T+4SRN25 ÜA(3)C 900/590	HVS95134	HVS95134.API
	HVSK Cu 3x160T+4SRN25 ÜA(3)B/C 900/590	HVS95134.BC	HVS95134.BC.API
	HVSK Cu 3x160T+4SRN25 ÜA(3+1)C 900/590	HVS95234	HVS95234.API
	HVSK Cu 3x160T+4SRN25 ÜA(3+1)B/C 900/590	HVS95234.BC	HVS95234.BC.API

4x SRN 25 A	Type	Best. Nr. UP	Best. Nr. API
 1000	Gehäuse: Thermoplast RAL 7035; Scharniertüren (links ET08-EHSK, rechts 61005); Schutzart: IP43/IP30D (API) Abmessung: (B)1000 x (H)590 x (T)175 mm Anschluss: Zugang unten/oben über M8 (2x 95°); Abgang oben M8 max. 70° / direkt max. 16° Bem.-strom: $I_{NA} = 300 \text{ A}$, $I_{nc} = \text{max. } 100 \text{ A (Trenner)} / \text{max. } 20 \text{ A (SLTS)}$ Max.-Bestückung: Mit ÜA: 6 Abgangs-SRN mittels Nachrüstsatz Art.Nr. 1094.xx (siehe Seite 78) Ohne ÜA: 7 Abgangs-SRN mittels Nachrüstsatz Art.Nr. 1094.xx (siehe Seite 78)		
	HVSK Cu 4x160T+4SRN25 1000/590	HVS105044	HVS105044.API
	HVSK Cu 4x160T+4SRN25 ÜA(3)C 1000/590	HVS105144	HVS105144.API
	HVSK Cu 4x160T+4SRN25 ÜA(3)B/C 1000/590	HVS105144.BC	HVS105144.BC.API
	HVSK Cu 4x160T+4SRN25 ÜA(3+1)C 1000/590	HVS105244	HVS105244.API
	HVSK Cu 4x160T+4SRN25 ÜA(3+1)B/C 1000/590	HVS105244.BC	HVS105244.BC.API