
2820

Lampen mit Glasquetschsockeln für Pkw



Produktvorteile

- Große Produktpalette
- Verlässliche Qualität

Produkteigenschaften

- Originalersatzteile

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	2.2 W
Nennleistung	2.00 W
Nennspannung	12.0 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %
Prüfspannung	13.5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	13.5 lm
Lichtstrom-Toleranz	±25 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	26.8 mm
Durchmesser	10.0 mm
Produktgewicht	1.36 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	600 h
Lebensdauer Tc	4000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
--------------------------	-----------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
---------------	---

Klassifikationen

Produktdatenblatt

Bestellnummer	2820
----------------------	------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094094	OSRA2820	-	-	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321094094	2820	Unverpackt 1	26 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	5.33 g
4008321094100	2820	Faltschachtel 10	26 mm x 45 mm x 114 mm	0.13 dm ³	28.00 g
4008321094117	2820	Versandschachtel 50	148 mm x 55 mm x 115 mm	0.94 dm ³	153.33 g
4050300888125	2820	Unverpackt 1	9 mm x 6 mm x 9 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4050300888132	2820	Faltschachtel 450	139 mm x 74 mm x 138 mm	1.42 dm ³	596.33 g
4050300888149	2820	Versandschachtel 3600	310 mm x 160 mm x 285 mm	14.14 dm ³	5007.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.