

Lüfterbausteine

Produktübersicht

¹⁾ Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

²⁾ Normen für:

Luftleistung: EN 61591

Schallleistung: EN 60704-3

Schalldruck: EN 60704-2-13

³⁾ Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.



Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 2450	DA 2558	DA 2578
Bauform und Betriebsarten			
Lüfterbaustein	•	•	•
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	•	•	•
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Bedienkomfort			
Tipptasten mit LED/Drehknebel	–/•	•/–	•/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	1	1	2
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	•	•	•
Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	–/–	•/•	•/•
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	–/–	•/•	•/•
Hausgeräte-Vernetzung			
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	–/–/–	ausgerüstet/•/•	ausgerüstet/•/•
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	–/–	•/•	•/•
Effizienz und Nachhaltigkeit¹			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidegrad	A/B	A/B	A/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	52,6	51,7	51,7
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	–	–	–
Beleuchtung			
LED	•	•	•
Anzahl x Watt	2 x 3 W	2 x 3 W	2 x 3 W
Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt²			
Abluft (nicht bei externer Variante)			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	350	360	360
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	54/40	56/41	56/41
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	590	600	600
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	66/52	67/52	67/52
Umluft			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m³/h)	–	320	320
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	–/–	63/48	63/48
In Boosterstufe: Luftleistung (m³/h)	525	530	530
Schallleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20µPa)	71/57	72/57	72/57
Technische Daten			
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	532 x 50 x 372	532 x 50 x 372	702 x 50 x 402
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern ³ in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,23/230/10	0,23/230/10	0,23/230/10
Montagehinweise			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	•/•/–	•/•/–	•/•/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Mitgeliefertes Zubehör			
Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM	–	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Rückstauklappe	•	•	•
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	•	•	•
Nachkaufbares Zubehör			
Umbausatz Umluft	DUU 150, DUU 151	DUU 150, DUU 151	DUU 150, DUU 151
Aktivkohlefilter	DKF 15-1	DKF 15-1	DKF 15-1
Fernbedienung DARC 6	–	•	•
Steuermodul DSM 400/DSM 406	–/–	–/•	–/•
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	•/•	•/•	•/•
Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.			
Edelstahl			