



<sup>1</sup> Energy-Labeldaten zur Kombination von Dunstabzugshauben mit unterschiedlichen Externen Gebläsen sind im Bedarfsfall anzufordern.

<sup>2</sup> Normen für:

Luftleistung: EN 61591  
Schalleistung: EN 60704-3  
Schalldruck: EN 60704-2-13

<sup>3</sup> Mehrflammige Gaskochstelle mit maximal 12,6 kW Gesamtleistung bei der kein Brenner mehr als 4,5 kW besitzt.

Typ-/Verkaufsbezeichnung	DA 6698 W Puristic Edition 6000	DA 6798 W Shape	DA 6998 W Pearl
<b>Bauform und Betriebsarten</b>			
Wand-/Insel-Dunstabzugshaube/Deckengebläse	●/●/●	●/●/●	●/●/●
Individuelle Anpassungen auf Kundenwunsch möglich	●	–	●
Abluftbetrieb/Umluftbetrieb/Externer Betrieb	●/●/●	●/●/●	●/●/●
<b>Bedienkomfort</b>			
Tipptasten mit LED/Touchbedienung auf Glas	–/●	–/●	●/–
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig)	3	1	1
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover	●	●	●
Silence-Paket/Sicherheitsausschaltung/Nachlaufzeit 5 o. 15 Min.	●/●/●	–/●/●	–/●/●
Fettfilter-/Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige programmierbar	●/●	●/●	●/●
<b>Hausgeräte-Vernetzung</b>			
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl	ausgerüstet/●/●	ausgerüstet/●/●	ausgerüstet/●/●
Automatikfunktion Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0	●/●	●/●	●/●
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit<sup>1</sup></b>			
Energieeffizienzklasse (A++ - E)/Klasse für den Fettabscheidungsgrad	A++/A	A+/D	A+/B
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr	24,6	27,8	28,0
ECO-Motor (Gleichstrommotor)	●	●	●
<b>Beleuchtung</b>			
LED/Ambiente-Beleuchtung	●/–	●/–	●/●
Anzahl x Watt	3 x 3 W	3 x 3 W	1 x 9,7 W / 1 x 10,7 W
<b>Luftleistung bei maximalem Abluftquerschnitt<sup>2</sup></b>			
<b>Abluft (nicht bei externer Variante)</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	400	380	390
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	52/37	52/37	52/38
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	640	610	620
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	63/48	63/48	64/49
<b>Umluft</b>			
In Betriebsstufe 3: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	315	325	320
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	63/48	57/43	61/46
In Boosterstufe: Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	460	490	470
Schalleistung (dB(A) re1pW)/Schalldruck (dB(A) re20μPa)	72/57	69/54	70/55
<b>Technische Daten</b>			
Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm/Umluft in mm	710 – 1.030/840 – 1.160	568/568	583/583
Maße Haubenkörper in mm (B x H x T)	898 x 85 x 500	898 x 568 x 493	900 x 583 x 537
Mindestabstand über Elektro-/Gaskochfeldern <sup>3</sup> in mm	450/650	450/650	450/650
Gesamtanschlusswert in kW/Spannung in V/Absicherung in A	0,09/230/10	0,09/230/10	0,10/230/10
<b>Montagehinweise</b>			
Abluftanschluss oben/hinten/seitlich	●/●/–	●/●/–	●/●/–
Durchmesser des Abluftstutzens in mm	150	150	150
Teleskopierbarer Kamin/Teleskopierbares Wandhalteblech	●/●	–/–	–/–
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>			
Kommunikationsstick Con@ctivity 2.0 für KM	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z	XKS 3000 Z
Rückstauklappe/Aktivkohlefilter	●/–	●/–	●/–
Reduzierstutzen 150 auf 125 mm Ø	●	●	●
<b>Nachkaufbares Zubehör</b>			
Umbausatz Umluft/Aktivkohlefilter/Regenerierbarer Aktivkohlefilter	DUW 20/DKF 12-1/DKF 12-R	–/DKF 25-1/DKF 25-R	–/DKF 25-1/DKF 25-R
Fernbedienung DARC 6/Kamin	–/–	●/DADC 6000	●/DADC 6000
Steuermodul DSM 400/DSM 406	–/●	–/●	–/●
Schalldämpfer DASD 150/Mauerkasten DMK 150	●/●	●/●	●/●
<b>Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise in EUR inkl. MwSt.</b>			
Edelstahl	–	–	–
Edelstahl Extern	–	–	–
Brillantweiß	–	–	–
Obsidianschwarz	–	–	–
Havannabraun	–	–	–